ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:11

Link do produktu: https://www.audio24.pl/klej-epoksydowy-bezbarwny-2x12ml-technicoll-epoxy-p-1251.html



Klej Epoksydowy bezbarwny 2x12ml Technicoll Epoxy

Cena brutto	**37,00 zł**
Cena netto	**30,08 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**KIP0004**
Kod EAN	**5902051000358**

Opis produktu

Klej EPOXY bezbarwny 2x12 ml

Bezbarwny klej epoksydowy o bardzo szybkim, kilkuminutowym czasie sieciowania. Niezawodny i skuteczny do trwałego klejenia: szkła, porcelany, ceramiki, tworzyw sztucznych (za wyjątkiem PP, PE, PTFE), kamienia, betonu, marmuru, metali i ich stopów, gumy, drewna. Doskonale klei kombinacje materiałowe.

Parametry:

- Kolor: bezbarwny
- Żywotność po wymieszaniu: 1 min.
- Wstępne utwardzenie: 8 min. (w temp. 20°C)
- Całkowite utwardzenie: 12 h
- Wytrzymałość na ścinanie: 11.5 MPa
- Odporność na temp: -30°C do 80°C
- Okres ważności : 36 miesięcy

Cechy:

- nie zawiera rozpuszczalników
- szybki czas sieciowania
- dwukomorowa strzykawka
- bezbarwny
- uniwersalny
- wysoka odporność na przebicie elektryczne
- odporny na wodę i temperaturę
- odporny na agresywne czynniki chemiczne (kwasy, ługi, rozpuszczalniki, benzynę) oraz płyny eksploatacyjne
- po wyschnięciu może być obrabiany mechanicznie (szlifowanie, wiercenie, gwintowanie)

Zastosowanie:

Klej bezbarwny epoksydowy znajduje szerokie zastosowanie podczas napraw, gdzie wymagane jest uzyskanie bezbarwnej, niewidocznej spoiny/wypełnienia lub gdzie czas naprawy powinien zamknąć się w kilku minutach. Dzięki wysokiej odporności na przebicie elektryczne używany jest do przyklejania i zalewania elementów elektronicznych dla ochrony przed wilgocią, kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Klej bezbarwny epoksydowy jest używany do łączenia szkła, drewna, kamieni,

Kod QR do karty produktu

tworzyw sztucznych, gumy, metali, stopów metali i kombinacji tych materiałów.

Najchętniej stosowany jest w:

- jubilerstwie (np. do łączenia bursztynu ze złotem lub srebrem)
- elektronice do przyklejania elementów
- gospodarstwach domowych do napraw awaryjnych

Korzyści:

- bezpieczny w użyciu
- naprawa w ciągu kilku minut
- precyzyjne dozowanie składników, eliminuje straty
- tworzy niewidoczną spoinę
- łączy metale, ceramikę, tworzywa sztuczne
- do klejenia elementów elektronicznych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do zastosowań przemysłowych
- pozwala na odtworzenie uszkodzonych gwintów i elementów

Sposób użycia:

1. Powierzchnie przeznaczone do łączenia przeszlifować papierem ściernym lub pilnikiem.
2. Usunąć wszelkie zabrudzenia i odtłuścić (użyć Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959).
3. Wycisnąć odpowiednią ilość składników i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru.
4. Przygotowaną mieszankę nanieść na jedną z powierzchni.
5. Elementy mocno ścisnąć i pozostawić unieruchomione do pełnego utwardzenia kleju.