ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 06:19

Link do produktu: https://www.audio24.pl/klej-epoksydowy-uniwersalny-naprawczy-2x20ml-technicqll-epoxy-p-1252.html



Klej Epoksydowy Uniwersalny naprawczy 2x20ml Technicqll Epoxy

Cena brutto	**22,00 zł**
Cena netto	**17,89 zł**
Dostępność	**Ostatnie sztuki gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**KIP0005**
Kod EAN	**5902051000198**

Opis produktu

Klej EPOXY uniwersalny 2x20 ml

Wysokiej jakości uniwersalny klej dwuskładnikowy dający niespotykaną trwałość łączonych spoin. Stosowany do wszystkich materiałów używanych w technice, przemyśle i gospodarstwie domowym. Łączy trwałą spoiną szkło, metale, drewno, kamień, porcelanę, styropian, marmur, ebonit, fajans, twarde tworzywa sztuczne (z wyjątkiem PP, PE, PTFE i gumy silikonowej). Doskonale klei również kombinacje materiałowe np. szkło - metal, plastik - drewno. Spoiny charakteryzują się wysoką wytrzymałością i elastycznością przy zachowaniu twardości, dzięki czemu mogą być stosowane do łączenia materiałów o różnej rozszerzalności, eksploatowanych w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Chroni przed korozją.

Parametry:

- Kolor: beżowy
- Żywotność po wymieszaniu: 30 minut
- Wstępne utwardzenie: 135 min. (w temp. 200C)
- Całkowite utwardzenie: 24 h
- Wytrzymałość na ścinanie: 10.0 MPa
- Zakres temperatur: -300C do 700C
- Okres ważności: 36 miesięcy

Cechy:

- nie zawiera rozpuszczalników
- odporny na wodę i temperaturę
- odporny na agresywne czynniki chemiczne
- wysoka odporność na przebicie elektryczne
- po wyschnięciu może być obrabiany mechanicznie (szlifowanie, wiercenie, gwintowanie)

Zastosowanie:

- klejenie pękniętych plastikowych zderzaków, osłon, tablic rozdzielczych
- uzupełnianie ubytków w betonie, kamieniu naturalnym

- klejenie profili i płyt do tworzyw sztucznych
- przyklejanie listew ozdobnych z drewna, styropianu, twardego PVC
- wykonywanie chemoodpornych fug np. w stołach, posadzkach laboratoryjnych

Korzyści:

- bezpieczny w użyciu
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do zastosowań przemysłowych
- do zalewania elementów elektronicznych
- pozwala na odtworzenie uszkodzonych gwintów i elementów

Sposób użycia:

- Powierzchnie klejenia należy oczyścić mechanicznie i zszorstkować (piaskowanie, szlifowanie, papierem ściernym, pilnikiem).
- Usunąć wszelkie zabrudzenia i odtłuścić (użyć Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959).
- Wycisnąć odpowiednią ilość składników „A” i „B” w stosunku objętościowym 1:1 i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru.
- Przygotowaną mieszankę nanieść na jedną z powierzchni.
- Elementy mocno ścisnąć i pozostawić unieruchomione do pełnego utwardzenia kleju.