ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:41

Link do produktu: https://www.audio24.pl/latarka-lampa-kempingowa-indestructible-l30-pro-odporna-nietlukaca-pyloszczelna-wodoodporna-zasilana-bateryjnie-6x-aa-p-1234.html



Latarka lampa kempingowa Indestructible L30 Pro odporna, nietłukąca, pyłoszczelna, wodoodporna, zasilana bateryjnie 6x AA

Cena brutto	**165,00 zł**
Cena netto	**134,15 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**VAR0076**
Kod EAN	**4008496987146**

Opis produktu

Latarka lampa kempingowa Indestructible L30 Pro odporna, nietłukąca, pyłoszczelna, wodoodporna, zasilana bateryjnie 6x AA

Niezależnie od tego, jak duże jest wyzwanie, latarki VARTA Indestructible Pro dadzą mu radę. Dzięki wytrzymałej konstrukcji z gumowanymi elementami, wysokiej jakości aluminium, wodoodporności, odporności na kurz oraz wstrząsy, są niezwykle wytrzymałe. Zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wytrzymałości, dzięki czemu mogą zapewnić wysoką wydajność świetlną nawet w najtrudniejszych warunkach.

- Wyjątkowo wytrzymała (test upadku z 4 m) latarka z amortyzującymi wstrząsy gumowymi elementami
- Nietłukąca się soczewka i odbłyśnik
- Klasa odporności na uderzenia IK08 (IEC 62262)
- Pyłoszczelna i wodoodporna (IP67)
- Technologia COB LED
- 4 tryby świecenia: wysoki, średni, niski, tryb nocnego oświetlenia
- Tryb nocnego oświetlenia aktywowany przez podwójne naciśnięcie włącznika
- 360-stopniowa dystrybucja światła
- Zdejmowana górna część i hak wbudowany w podstawę pozwalają na powieszenie lampki
- Bardzo szeroki i wygodny uchwyt na wierzchu latarki

Cechy:

- Całkowita moc świetlna 450 lm
- Czas pracy 360 h
- Zasięg światła 20 m
- Liczba trybów świecenia 4
- Stopień ochrony IP IP67
- Klasa IK IK08

- Odporność na upadki 4 m
- Materiał obudowy Plastik ABS, PC, Guma TPE

Szczegóły:

- Typ VARTA 18761
- Waga z ogniwami 765.8 g
- Długość 215 mm
- Średnica główki 98.3 mm
- Typ ogniw: 6x AA