ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 23:03

Link do produktu: https://www.audio24.pl/mikrofon-krawatowy-metalowy-shudder-slm-500-3pb-czarny-mini-xlr-3-piny-metal-p-2484.html



Mikrofon krawatowy metalowy Shudder SLM-500-3PB Czarny mini XLR 3 Piny Metal

Cena brutto	**169,00 zł**
Cena netto	**137,40 zł**
Dostępność	**Duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**MIK4023**
Kod EAN	**5904966319877**

Opis produktu

Mikrofon krawatowy mini XLR 3 pin Shudder SLM-500-3PB – czarny, metalowy, jednokierunkowy

Mikrofon krawatowy mini XLR 3 pin Shudder SLM-500-3PB to mały, metalowy mikrofon typu lavalier (do wpięcia w ubranie) w kolorze czarnym. Ma charakterystykę kierunkową typu nerka, więc skupia się na głosie z przodu, a mniej łapie dźwięki z boków i z tyłu. Sprawdzi się przy mówieniu: w prezentacjach, wystąpieniach, szkoleniach czy nagraniach wideo, o ile Twój nadajnik ma wejście mini XLR 3 pin.

Mikrofon krawatowy metalowy – co warto wiedzieć

- **Metalowa obudowa** – czarny, niewielki mikrofon, który łatwo ukryć przy koszuli, marynarce czy kołnierzu.
- **Złącze mini XLR 3 pin** – to wtyk spotykany w wielu bezprzewodowych nadajnikach kieszonkowych (tzw. bodypackach).
- **Przetwornik elektretowy** – wymaga niewielkiego napięcia zasilania, które zwykle daje nadajnik.
- **Waga ok. 0,1 kg** – lekki zestaw, niemal niewyczuwalny podczas noszenia.

Mikrofon jednokierunkowy (nerka) – do czego się przyda

Mikrofon jednokierunkowy lepiej odcina to, co dzieje się za Twoimi plecami lub obok. Dzięki temu łatwiej uzyskać wyraźną mowę nawet w sali, w której jest trochę hałasu. Nie zastąpi to jednak dobrej akustyki pomieszczenia.

Typowe zastosowania

- wystąpienia, konferencje i szkolenia,
- lektorzy, prowadzący i trenerzy,
- nagrania wideo i wywiady,
- kościoły, sale wykładowe, małe sceny.

Ważne przed zakupem: dopasowanie do nadajnika

Sam kształt wtyku mini XLR 3 pin nie gwarantuje, że mikrofon będzie działał z każdym nadajnikiem. Producenci różnie prowadzą w nim sygnał i zasilanie. Zanim zamówisz, sprawdź w instrukcji swojego nadajnika układ pinów i sposób zasilania mikrofonów. W razie wątpliwości napisz do nas, chętnie pomożemy.

Specyfikacja techniczna mikrofonu elektretowego SLM-500-3PB

Parametr	Wartość
Model	SLM-500-3PB
Symbol w sklepie	MIK4023
Typ / kierunkowość	jednokierunkowy (nerka)
Wymiary	Ø9,7 × 5,0 mm
Czułość	-33 ± 2 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)
Pasmo przenoszenia	ok. 50 Hz – 15 000 Hz (wg wykresu)
Impedancja wyjściowa	2,2 kΩ (1 kHz)
Maksymalne SPL	110 dB (1 kHz, THD poniżej 3%)
Stosunek sygnału do szumu	60 dB (1 kHz, 1 Pa, A-ważone)
Napięcie pracy	1,0 – 5,0 V (testowe: 1,5 V)
Pobór prądu	maks. 500 µA (Vs = 1,5 V, RL = 680 Ω)
Temperatura pracy	-20°C do +60°C
Temperatura przechowywania	-25°C do +70°C

Co te parametry oznaczają w praktyce

- **Pasmo 50 Hz – 15 kHz** – charakterystyka jest stabilna w zakresie mowy (100 Hz – 10 kHz). Poniżej 100 Hz spadek jest łagodny, a powyżej 12 kHz gwałtowny.
- **Czułość -33 dB** – typowy poziom dla mikrofonów krawatowych tego rodzaju.
- **Maks. 110 dB SPL** – mikrofon poradzi sobie z głośną mową bez wyraźnych zniekształceń.
- **Spadek czułości do -3 dB** – tyle maksymalnie traci mikrofon, gdy napięcie zasilania spadnie z 1,5 V do 1,0 V.

Wytyczne lutowania (dla serwisu i majsterkowiczów)

Jeśli samodzielnie podłączasz lub wymieniasz przewód, zachowaj ostrożność. To delikatny element elektroniczny.

- zalecana temperatura lutowania bezołowiowego: 320°C ± 20°C,
- maksymalny czas lutowania jednego punktu: do 2 sekund,
- stosuj uziemione narzędzia i opaskę antystatyczną.

Podsumowanie

Mikrofon krawatowy Shudder SLM-500-3PB to prosty, metalowy mikrofon jednokierunkowy z wtykiem mini XLR 3 pin. Jest przeznaczony do pracy z mową i do nadajników, które mają zgodne złącze oraz zasilanie. Przed zamówieniem sprawdź tylko instrukcję swojego nadajnika.