ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 22:58

Link do produktu: https://www.audio24.pl/mikrofon-naglowny-mik4003-k-82b1-mini-jack-regulowany-metal-p-2530.html



Mikrofon nagłowny Shudder MIK4003 K-82B1 mini jack regulowany metal

Cena brutto	**179,00 zł**
Cena netto	**145,53 zł**
Dostępność	**Duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**MIK4003**
Kod EAN	**5904966318160**

Opis produktu

{"html":"

Mikrofon nagłowny Shudder MIK4003 K-82B1 – mini jack, regulowany, metalowy

Mikrofon nagłowny Shudder MIK4003 K-82B1 to lekki mikrofon zakładany na głowę, dzięki któremu masz wolne ręce i stałą odległość mikrofonu od ust. Sprawdzi się u prezentera, wykładowcy, instruktora fitness czy aktora. Ma regulowany metalowy pałąk, małą kapsułę pojemnościową i wtyk mini jack 3,5 mm z gwintem, więc podłączysz go do nadajnika kieszonkowego systemu bezprzewodowego.

Do czego służy mikrofon nagłowny?

Zwykły mikrofon trzeba trzymać w ręce albo stać przy statywie. Mikrofon nagłowny jest zamocowany na głowie, a kapsuła zawsze znajduje się blisko ust. Głos ma więc podobną głośność, gdy się poruszasz, obracasz głowę albo gestykulujesz. To wygodne na szkoleniach, zajęciach ruchowych, w teatrze i na scenie.

Regulowany pałąk z metalu – stabilne dopasowanie

Pałąk, który da się dopasować do głowy

Pałąk możesz regulować, aby dobrze leżał na głowie i nie zsuwał się podczas ruchu. Producent opisuje go jako metalowy, a przy okazji elastyczny.

Elastyczne ramię z kapsułą

Na końcu ramienia (tzw. gęsiej szyi) znajduje się kapsuła o średnicy 4 mm. Możesz ją ustawić bliżej lub dalej od ust. Zbyt daleko mikrofon łapie więcej otoczenia, zbyt blisko może „przesterować” głośne dźwięki. Warto więc ustawić go na próbie.

Dyskretny wygląd

Stelaż i kabel mają cielisty kolor, dzięki czemu są mało widoczne na scenie i w kadrze kamery.

Mikrofon pojemnościowy o charakterystyce dookólnej

- **Pojemnościowy (condenser):** to typ kapsuły, który dobrze oddaje szczegóły głosu. Wymaga zasilania, które zwykle daje nadajnik. Zakres napięcia pracy wynosi 1–10 V DC.

- **Charakterystyka dookólna:** mikrofon zbiera dźwięk z różnych stron mniej więcej tak samo. Głos nie znika, gdy odwrócisz głowę.
- **Pasmo 50 Hz – 20 kHz:** obejmuje pełny zakres, który zwykle potrzebny jest do mowy i śpiewu.

Mikrofon nagłowny mini jack do systemu bezprzewodowego

Wtyk mini jack 3,5 mm ma metalową nakrętkę z gwintem, którą dokręcasz do gniazda w nadajniku kieszonkowym (bodypacku). Kabel nie wypadnie wtedy przy gwałtownym ruchu. Kabel ma 1,5 m, więc spokojnie poprowadzisz go od głowy do paska lub kieszeni.

Ważne przed zakupem: producenci nadajników stosują różne układy połączeń wtyku. Sprawdź w instrukcji swojego systemu bezprzewodowego, czy obsługuje mikrofon pojemnościowy z takim złączem. W razie wątpliwości napisz do nas, a pomożemy to ustalić.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Typ	Pojemnościowy (condenser)
Średnica kapsuły	4,0 mm
Charakterystyka	Dookólna (omnidirectional)
Czułość	-39 dB ± 2 dB
Pasmo przenoszenia	50 Hz – 20 000 Hz
Napięcie pracy	1,0 – 10 V DC
Stosunek sygnału do szumu	≥ 65 dB
Długość kabla	1,5 m
Złącze	Mini jack 3,5 mm z gwintem
Masa	0,2 kg
Wymiary	10 × 20 × 30 cm

Dla kogo będzie dobry?

- dla prowadzących szkolenia, prelekcje i wykłady,
- dla instruktorów fitness i tańca, którzy dużo się ruszają,
- dla aktorów i wokalistów, którym zależy na mało widocznym mikrofonie,
- dla każdego, kto ma już bezprzewodowy nadajnik z gniazdem mini jack i szuka do niego mikrofonu nagłownego.

","meta_title":"Mikrofon nagłowny Shudder MIK4003 K-82B1 mini jack","meta_desc":"Mikrofon nagłowny Shudder MIK4003 K-82B1: regulowany metalowy pałąk, kapsuła pojemnościowa dookólna, mini jack 3,5 mm z gwintem, kabel 1,5 m. Sprawdź!","note":"Przepisałem opis pod frazę „mikrofon nagłowny” (H1, wstęp, H2/H3 z frazami typu „mini jack”, „do systemu bezprzewodowego”), usunąłem przesadne sformułowania i dodałem proste wyjaśnienia pojęć. Pominąłem impedancję „≤ 2,2 Ω” (wygląda na błąd, prawdopodobnie kΩ) oraz cechę „WETU”, której znaczenia nie znam. Wymiary 10×20×30 cm podałem jak w danych, ale nie wiadomo, czy to wymiary opakowania, więc warto to sprawdzić.”}