ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 00:35

Link do produktu: https://www.audio24.pl/mikrofony-bezprzewodowe-sdr1204-zestaw-2-kanalowy-shudder-2-mikroporty-mikrofon-naglowny-krawatowy-p-738.html



Mikrofony bezprzewodowe SDR1204, zestaw 2 kanałowy Shudder 2 mikroporty (mikrofon nagłowny + krawatowy)

Cena brutto	**499,00 zł**
Cena netto	**405,69 zł**
Dostępność	**Duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**SDR1204**
Kod EAN	**5907753101235**

Opis produktu

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1204 – zestaw 2-kanałowy UHF, 2 mikroporty

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1204 to zestaw dla osób, które chcą mówić lub śpiewać bez kabla i bez trzymania mikrofonu w ręku. W pudełku są dwa nadajniki typu mikroport (bodypack), mikrofon nagłowny, mikrofon krawatowy i odbiornik z dwoma kanałami. Każdy kanał obsługuje jeden mikrofon, więc dwie osoby mogą używać zestawu jednocześnie. Zestaw działa w paśmie UHF.

Do czego służy zestaw mikrofonów bezprzewodowych SDR1204

Mikroport to mały nadajnik, który przypinasz do paska lub kieszeni. Wysyła dźwięk z mikrofonu do odbiornika, a odbiornik podłączasz do miksera, wzmacniacza lub kolumn aktywnych. Dzięki temu nie ciągniesz za sobą przewodu i masz wolne ręce.

Mikrofon nagłowny i krawatowy – czym się różnią

- **Mikrofon nagłowny** zakłada się na głowę, a kapsuła jest przy ustach. Sprawdza się, gdy dużo się ruszasz, np. podczas prowadzenia zajęć lub występu.
- **Mikrofon krawatowy** przypina się klipsem do ubrania, np. do kołnierzyka lub koszuli. Jest mniej widoczny i wygodny podczas wystąpień czy prelekcji.

Dla kogo ten zestaw

- dla prowadzących szkolenia, lekcje i prezentacje,
- dla osób, które prowadzą wydarzenia i potrzebują wolnych rąk,
- do małych sal, kościołów, sal sportowych i domów kultury,
- jako zestaw dla dwóch osób, np. prowadzący i gość.

Zasięg i częstotliwości mikrofonów UHF

Producent deklaruje zasięg do 35 m. W testach na żywo, w otwartej przestrzeni bez zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych, uzyskano nawet 80 m. W budynku, gdzie są ściany i inne urządzenia radiowe, zasięg będzie mniejszy, więc lepiej planować go ostrożnie.

Zestaw pracuje na stałych częstotliwościach w zakresie 500–600 MHz i nie ma możliwości ich zmiany. Przy kilku systemach bezprzewodowych w jednym miejscu warto sprawdzić, czy nie pracują na tych samych częstotliwościach.

Budowa i wykonanie

Według producenta zestaw wykonano z aluminium, stali i tworzywa sztucznego. Nadajniki zasila się bateriami, a odbiornik zasilaczem sieciowym.

Co znajdziesz w zestawie

- dwa nadajniki bezprzewodowe typu bodypack (mikroporty),
- mikrofon nagłowny i mikrofon krawatowy,
- odbiornik (baza mikrofonowa),
- przewód Jack 6,35 mm – Jack 6,35 mm,
- zasilacz sieciowy 230 V / 12 V,
- baterie,
- instrukcja obsługi.

Specyfikacja techniczna SDR1204

Parametry radiowe i dźwiękowe

Parametr	Wartość
Pasmo	UHF, 500–600 MHz
Częstotliwości	stałe (bez możliwości zmiany)
Typ modulacji	PLL
Stabilność	± 0,005%
T.H.D.	< 0,1% @ 1 kHz
Stosunek S/N	> 90 dB
Pasmo przenoszenia	100 Hz – 19 kHz ± 3 dB
Zasięg (deklaracja producenta / test na żywo)	35 m / 80 m

Odbiornik

- liczba kanałów: 2,
- sygnał wyjściowy: 350 mA,
- zasilanie: 110–230 V, 50–60 Hz,
- pobór mocy: 10 W,
- wyjścia: MixOUT x1 oraz XLR x2 (osobne dla każdego kanału).

Nadajnik

- oscylator: kwarc,
- stabilność: ± 0,005%,
- moc wyjściowa: 10 mW.

Informacje dodatkowe

- masa: 2 kg,
- liczba mikrofonów: dwa.

Parametry mogą się nieznacznie zmienić bez uprzedzenia.