ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:58

Link do produktu: https://www.audio24.pl/mikrofony-bezprzewodowe-shudder-sdr1302-2-mikrofony-doreczne-p-1136.html



Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1302 2 mikrofony doręczne

Cena brutto	**1 699,00 zł**
Cena netto	**1 381,30 zł**
Dostępność	**Duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**SDR1302**
Kod EAN	**5907753101860**

Opis produktu

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1302 – 2 mikrofony doręczne

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1302 to zestaw z dwoma mikrofonami doręczne (do trzymania w ręce) i odbiornikiem, czyli bazą. Mikrofony łączą się z bazą bez kabla, więc możesz swobodnie chodzić po scenie czy sali. Zasięg to do 100 m w otwartej przestrzeni, bez przeszkód. Zestaw ma zmienne częstotliwości i 200 kanałów, dzięki czemu łatwiej ominąć zakłócenia.

Mikrofony doręczne Shudder SDR1302 – najważniejsze cechy

Dwa mikrofony w jednym zestawie

W pudełku są dwa mikrofony bezprzewodowe, więc możesz śpiewać w duecie, prowadzić wydarzenie we dwoje albo podawać mikrofon między osobami. Oba obsługuje jedna baza.

Metalowa obudowa

Odbiornik i nadajniki mają metalową obudowę. Zwykle oznacza to solidniejsze wykonanie niż w najtańszych modelach z samego plastiku.

Wyświetlacz w nadajniku

Na wyświetlaczu widać stan baterii, wskaźnik zasięgu i pasmo, z którym mikrofon jest połączony. Nie musisz zgadywać, czy mikrofon zaraz się wyłączy, bo zobaczysz to na bieżąco.

Zmienne częstotliwości i 200 kanałów – co to znaczy w praktyce?

Mikrofon bezprzewodowy wysyła dźwięk drogą radiową na wybranej częstotliwości. Jeśli na tej samej częstotliwości pracuje inne urządzenie, mogą pojawić się trzaski lub zakłócenia. W SDR1302 możesz zmienić kanał, a do wyboru masz ich 200 w zakresie 500–580 MHz. Nadajniki łączysz z bazą przez podczerwień, czyli po prostu zbliżasz je do odbiornika.

Do czego sprawdzi się zestaw mikrofonów bezprzewodowych?

- występy i imprezy, np. karaoke, wesela czy spotkania rodzinne,
- prezentacje, szkolenia i wykłady,

- mniejsze sale, świetlice, kluby i lokale,
- wszędzie tam, gdzie kabel przeszkadza w poruszaniu się.

Odbiornik podłączysz kablem Jack 6,35 mm do urządzenia z takim wejściem, np. miksera, wzmacniacza lub aktywnej kolumny. Sprawdź przed zakupem, czy Twój sprzęt ma pasujące gniazdo.

Co znajdziesz w zestawie SDR1302?

- 2 nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (mikrofony doręczne),
- baza mikrofonowa – odbiornik,
- przewód Jack 6,35 mm – Jack 6,35 mm,
- zasilacz sieciowy 12 V,
- instrukcja obsługi.

Na liście zawartości nie ma baterii. Mikrofony zasilane są bateriami AA (x2), więc kup je osobno.

Specyfikacja techniczna

System

Parametr	Wartość
Liczba mikrofonów	2
Zmienne częstotliwości	Tak
Tryb modulacji	szerokopasmowy FM
Zakres częstotliwości	500–580 MHz
Liczba kanałów	200
Stabilność częstotliwości	±0,005%
THD przy 1 kHz	<0,8%
Zakres dynamiczny	>90 dB
Maksymalne odchylenie	±48 kHz
Pasmo przenoszenia audio	40 Hz–16 kHz
Stosunek sygnału do szumu	>80 dB
Odległość robocza	do 100 m (bez barier)
Łączenie nadajników z bazą	podczerwień
Masa	5 kg

Odbiornik

- Dokładność częstotliwości: ±15 kHz
- Zakres odchylenia częstotliwości: <75 kHz

Mikrofony (nadajniki)

- Antena: wbudowana antena spiralna w mikrofonie ręcznym
- Stosunek sygnał/szum: 103 dB (mikrofon doręczny)
- Moc nadawania: <10 mW
- Czas pracy: do 9 h
- Zasilanie: baterie AA x2

Zasilacz i warunki pracy

- Zasilacz: 12 V DC, prąd pracy <1,0 A
- Temperatura pracy zestawu: od -10°C do +40°C