ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 23:17

Link do produktu: https://www.audio24.pl/mikrofony-bezprzewodowe-shudder-sdr1304-2x-zestaw-bodypack-mikrofon-naglowny-p-1138.html



Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1304 2x zestaw bodypack + mikrofon nagłowny

Cena brutto	**1 499,00 zł**
Cena netto	**1 218,70 zł**
Cena poprzednia	**~~1 699,00 zł~~**
Dostępność	**Duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**SDR1304**
Kod EAN	**5907753101884**

Opis produktu

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1304 – zestaw 2x bodypack + mikrofon nagłowny

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1304 to zestaw dla osób, które chcą mówić lub śpiewać z wolnymi rękami. W pudełku są dwa nadajniki typu bodypack (mikroport) i odbiornik, czyli baza. Mikrofon nagłowny zakładasz na głowę, a nadajnik przypinasz do paska lub kieszeni. Dzięki temu nie ciągniesz za sobą kabla i nie trzymasz mikrofonu w dłoni.

Do czego sprawdzą się mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1304?

Mikrofon nagłowny trzyma się blisko ust, więc nie musisz go poprawiać w trakcie mówienia. Takie rozwiązanie wybierają osoby, które dużo się ruszają albo potrzebują obu rąk do pracy. Przykłady użycia:

- szkolenia, prezentacje i wykłady,
- zajęcia fitness i taneczne,
- warsztaty, lekcje i pokazy,
- występy sceniczne i wydarzenia, w których występują dwie osoby naraz.

Zestaw ma dwa niezależne nadajniki, więc z jednego odbiornika mogą korzystać dwie osoby jednocześnie.

Zalety zestawu bezprzewodowego z mikrofonem nagłownym

Dwa nadajniki bodypack w jednym zestawie

Zestaw zawiera dwa mikroporty, więc nie musisz dokupować drugiego mikrofonu. Według dotychczasowego opisu producenta do każdego nadajnika pasuje mikrofon nagłowny, a w zestawie są też klipsy krawatowe jako alternatywa.

Zmienne częstotliwości i 200 kanałów

Częstotliwość pracy można zmieniać, a do wyboru jest 200 kanałów w zakresie 500–580 MHz. Jeśli jakiś kanał jest zakłócany, przełączysz się na inny. Ułatwia to też pracę kilku zestawów w jednym miejscu.

Solidny odbiornik i czytelny wyświetlacz

Odbiornik ma metalową obudowę, która jest bardziej odporna na uszkodzenia niż plastikowa. Wyświetlacz w nadajniku

pokazuje stan baterii, siłę sygnału i kanał, na którym pracuje urządzenie. Łączenie nadajników z bazą odbywa się za pomocą podczerwieni.

Zasięg do 100 m

Producent podaje zasięg do 100 m w otwartej przestrzeni, bez przeszkód. W budynku, ze ścianami i innymi urządzeniami radiowymi, będzie on mniejszy.

Zawartość zestawu SDR1304

- 2 nadajniki bezprzewodowe (bodypack / mikroport),
- baza mikrofonowa (odbiornik),
- kabel Jack 6,35 mm – Jack 6,35 mm,
- zasilacz sieciowy 12 V,
- instrukcja obsługi.

Nadajniki zasilasz bateriami AA (2 sztuki na każdy). Producent podaje czas pracy do 9 godzin.

Specyfikacja techniczna Shudder SDR1304

System

Parametr	Wartość
Liczba mikrofonów	2
Tryb modulacji	szerokopasmowy FM
Zakres częstotliwości	500–580 MHz (zmienne)
Liczba kanałów	200
Stabilność częstotliwości	±0,005%
Zakres dynamiczny	>90 dB
Maksymalne odchylenie	±48 kHz
Pasmo przenoszenia audio	40 Hz – 16 kHz
Stosunek sygnału do szumu (system)	>80 dB
Odległość robocza	do 100 m (bez barier)

Odbiornik

- Dokładność częstotliwości: ±15 kHz
- Zakres odchylenia częstotliwości: <75 kHz

Nadajniki bodypack

- Antena zewnętrzna w nadajniku bodypack
- Stosunek sygnał/szum: 103 dB
- Przykręcane złącze mono Jack 3,5 mm w mikrofonie nagłownym i klipsie krawatowym
- Moc nadawania: <10 mW
- Czas pracy: 9 h
- Zasilanie: 2 baterie AA

Zasilacz i warunki pracy

- Zasilacz 12 V DC, prąd pracy <1,0 A
- Temperatura pracy: od -10°C do +40°C
- Masa zestawu: ok. 5 kg

Dla kogo ten zestaw?

Jeśli szukasz prostego mikrofonu bezprzewodowego nagłownego dla dwóch osób, SDR1304 jest rozsądnym wyborem. Zestaw nie wymaga zaawansowanej konfiguracji: włączasz odbiornik i nadajniki, parujesz je przez podczerwień i wybierasz wolny kanał. Odbiornik podłączasz do miksera, wzmacniacza lub aktywnej kolumny kablem Jack 6,35 mm.