**ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.**
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 08:42

Link do produktu: https://www.audio24.pl/mikrofony-bezprzewodowe-shudder-sdr1404-zestaw-4-mikroporty-klipsy-krawatowe-i-mikrofon-naglowny-p-298.html



# Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1404, zestaw 4 mikroporty ( klipsy krawatowe i mikrofon nagłowny )

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 699,00 zł** |
| Cena netto | **1 381,30 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Numer katalogowy | **SDR1404** |
| Kod EAN | **5907753101105** |

## Opis produktu

# Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1404 – zestaw 4 mikroportów (nagłowne i krawatowe)

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1404 to zestaw z czterema mikroportami, czyli nadajnikami przypinanymi do paska, i jednym odbiornikiem. W komplecie są mikrofony nagłowne (pałąk) oraz klipsy krawatowe, więc możesz wybrać wygodniejszy sposób noszenia. To praktyczne rozwiązanie, gdy kilka osób mówi w jednym miejscu, np. na konferencji, szkoleniu, w kościele, w szkole czy podczas nagrywania wywiadów.

## Jak działa zestaw mikrofonów bezprzewodowych SDR1404

Mikroport to mały nadajnik, który przypinasz do paska lub kieszeni. Mikrofon podłączasz do niego kabelkiem, a nadajnik wysyła głos drogą radiową do odbiornika. Odbiornik łączysz przewodem z mikserem, wzmacniaczem lub nagłośnieniem. Mówiący nie ma kabla do gniazdka i może swobodnie chodzić po sali.

### Cztery mikrofony, cztery kanały

Zestaw obsługuje cztery mikrofony jednocześnie, a odbiornik ma 4 kanały. Każdy nadajnik pracuje na własnej częstotliwości, dzięki temu sygnały nie nakładają się na siebie.

### Częstotliwości stałe

Ten model ma **stałe częstotliwości**, których użytkownik nie zmienia. Zakres nośnej to 500–600 MHz. W praktyce nie ustawiasz kanałów ręcznie, co ułatwia obsługę. Jeśli jednak w pobliżu pracuje inny sprzęt bezprzewodowy na podobnych częstotliwościach, nie przestroisz tego zestawu.

## Mikrofon nagłowny i krawatowy – do czego który

- **Mikrofon nagłowny (pałąk)** trzyma się na głowie, a mikrofon jest cały czas w stałej odległości od ust. Sprawdza się u prowadzących, lektorów i trenerów, którzy dużo się ruszają.
- **Mikrofon krawatowy (klips)** przypinasz do ubrania w okolicy klatki piersiowej. Jest mało widoczny i dobrze nadaje się do wystąpień, wywiadów i prezentacji.

## Zasięg mikrofonów bezprzewodowych SDR1404

Producent deklaruje zasięg do 40 m. W testach w otwartej przestrzeni, bez zakłóceń, uzyskano do 80 m. W budynku, gdzie są ściany i inne urządzenia radiowe, zasięg może być mniejszy, więc przy większych salach warto zrobić próbę przed wydarzeniem.

## Zastosowanie

- konferencje, spotkania i szkolenia
- nagrywanie wywiadów
- przemówienia i prezentacje
- zajęcia w szkołach, na siłowniach i w salach warsztatowych

## W zestawie

- odbiornik (baza odbiorcza)
- 4 nadajniki bezprzewodowe mocowane na pasek lub klips
- mikrofony: nagłowne typu pałąk oraz klipsy krawatowe
- przewód sygnałowy
- zasilacz sieciowy
- antena
- baterie AA
- instrukcja obsługi

## Specyfikacja techniczna Shudder SDR1404

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Liczba mikrofonów | 4 |
| Liczba kanałów | 4 |
| Zmienne częstotliwości | Nie (częstotliwości stałe) |
| Zakres częstotliwości nośnej | 500–600 MHz |
| Odchylenie częstotliwości | ± 15 kHz |
| Stabilność częstotliwości | ± 0,005% |
| Pasmo przenoszenia | 80 Hz – 15 kHz |
| Stosunek S/N | > 90 dB |
| Czułość odbioru 4 kanałów | > 90 dB |
| Moc nadawania | 10 mW |
| Wyjście RF | wysokie 30 mW, niskie 10 mW |
| Typ wyjścia | zbalansowany lub MIX |
| Zasilanie odbiornika | zasilacz AC 110–240 V |
| Zasilanie nadajnika | 2 baterie AA 1,5 V |
| Zasięg deklarowany / w testach | 40 m / 80 m (otwarta przestrzeń) |
| Materiały | aluminium, stal, tworzywo sztuczne |
| Masa | 5 kg |

Dostępne są trzy warianty stałych zestawów częstotliwości (np. 501,0; 511,5; 524,0 i 538,5 MHz). Jeśli planujesz użyć więcej niż jednego zestawu naraz, zapytaj nas o dokładny wariant. Producent zastrzega, że specyfikacja może ulec zmianie przy kolejnych dostawach.