

Link do produktu: <https://www.audio24.pl/mikrofony-bezprzewodowe-shudder-sdr1504-v2-4-mikroporty-typu-bodypack-z-akcesoriami-p-1086.html>



Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1504 V.2 4 mikroporty typu bodypack z akcesoriami

Cena brutto	2 900,00 zł
Cena netto	2 357,72 zł
Dostępność	Duże ilości gotowe do wysyłki
Numer katalogowy	SDR1504
Kod EAN	5907753101914

Opis produktu

Wysokiej klasy model mikrofonów Shudder SDR1504 V.2 cztery nadajniki nagłowne + klipsy krawatowe

Zestaw mikrofonowy 4-kanalowy marki Shudder to wysokiej jakości materiały takie jak aluminium, stal i wysokiej jakości tworzywo sztuczne użyte w budowie całego zestawu. Zestaw V.2 charakteryzują się osobną anteną dla każdego kanału. Bezprzewodowy zestaw pozwoli na swobodne korzystanie z nadajników w dalekiej odległości.

Zestaw posiada możliwość zmiany pasma w kanale konkretnego nadajnika, dzięki czemu podczas pracy większej liczby zestawów mikrofonowych będą one mogły pracować bez zakłóceń.

W skład zestawu SDR1504 wchodzi:

- Cztery komplety mikroportów z mikrofonami (4 nagłowne + 4 klipsy krawatowe)
- Baza mikrofonowa - odbiornik
- Przyłącze Jack 6,35mm - Jack 6,35mm
- Zasilacz sieciowy 12V
- Antena
- Baterie AA
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja systemu SDR1504:

- Tryb modulacji: Szerokopasmowy FM
- Zakres częstotliwości: 500-580MHz
- Częstotliwości zmienne
- Liczba kanałów: 200
- Stabilność częstotliwości: $\pm 0.005\%$
- Zakres dynamiczny: $>90\text{db}$
- Maksymalne odchylenie: $\pm 48\text{kHz}$



- Pasmo przenoszenia audio: 40Hz-16kHz
- Stosunek sygnału do szumu: >80dB
- Odległość robocza: do 100m (bez barier)
- Łączenie nadajników z bazą za pośrednictwem podczerwieni

Specyfikacja odbiorników SDR1504:

- 4 niezależne kanały UHF
- Dokładność częstotliwości: ± 15 KHz
- Zakres odchylenia częstotliwości: <75 kHz

Specyfikacja nadajników SDR1504:

- Antena: Wbudowana antena spiralna w mikrofonie ręcznym. Antena zewnętrzna w nadajniku bodypack
- Stosunek S/N: 103 dB - doreczny, 58dB - pulpitowy
- Przykręcane złącze mono typu Jack 3,5mm w mikrofonie nagłównym
- Moc nadawania < 10mW
- Czas operacyjny: 9h
- Zasilanie: baterie AA x2

Zasilacz 12V DC:

- Prąd pracy: <1.0A

Ogólna informacja:

- Temperatura środowiska pracy zestawu: -10°C - +40°C

