**ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.**
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 00:44

Link do produktu: https://www.audio24.pl/mikrofony-bezprzewodowe-zestaw-sdr702-shudder-2-mikrofony-doreczne-p-2158.html



# Mikrofony bezprzewodowe zestaw SDR702 Shudder 2 mikrofony doręczne 60 kanałów

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **789,00 zł** |
| Cena netto | **641,46 zł** |
| Dostępność | **Duże ilości gotowe do wysyłki** |
| Numer katalogowy | **SDR702** |
| Kod EAN | **5904966311192** |

## Opis produktu

# Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR702 – zestaw 2 mikrofonów doręcznych, 60 kanałów

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR702 to zestaw dla osób, które chcą śpiewać, prowadzić spotkania lub występować bez plątaniny kabli. W pudełku dostajesz dwa mikrofony doręczne i jeden odbiornik z wbudowanym akumulatorem. Całość działa w paśmie UHF i ma 2 x 30 kanałów do wyboru, czyli łącznie 60. Jeśli w okolicy coś zakłóca sygnał, możesz po prostu przełączyć kanał.

## Do czego sprawdzi się zestaw mikrofonów bezprzewodowych SDR702?

Mikrofon bezprzewodowy nie jest połączony kablem ze sprzętem nagłaśniającym. Sygnał trafia drogą radiową do małego odbiornika, a ten podłącza się do kolumny, wzmacniacza lub miksera. Dzięki temu możesz swobodnie chodzić po sali czy scenie.

- karaoke w domu i na imprezach,
- przemówienia, szkolenia i lekcje,
- małe występy i spotkania,
- współpraca z kolumnami mobilnymi, bo odbiornik ma własny akumulator i nie potrzebuje gniazdka.

*Zanim kupisz: sprawdź, czy Twoja kolumna lub wzmacniacz ma wejście mikrofonowe lub liniowe, do którego podepniesz odbiornik.*

## Zalety zestawu mikrofonów doręcznych Shudder SDR702

### Odbiornik z akumulatorem

W odbiorniku jest wbudowany akumulator litowy 3,7 V. Ładujesz go przez USB, np. zwykłą ładowarką sieciową od telefonu. Nie potrzebujesz osobnego zasilacza, więc łatwo zabrać zestaw w teren.

### Zmienne kanały

Zestaw ma zmienne częstotliwości: 2 x 30 kanałów w zakresie 520,5–579,5 MHz. Jeśli na jednym kanale pojawiają się szumy lub zakłócenia, przełączasz mikrofony na inny.

### Solidne mikrofony i proste zasilanie

- metalowa obudowa mikrofonów doręcznych,
- nadajniki zasilane bateriami AA, więc wymiana zajmuje chwilę,
- wskaźnik na wyświetlaczu odbiornika,
- zasięg do 50 m od odbiornika (maksymalnie, w praktyce zależy od przeszkód i zakłóceń).

## W zestawie SDR702

- 2 nadajniki w formie mikrofonów doręcznych,
- odbiornik,
- pierścień,
- gniazdo transferowe,
- kabel ładujący,
- instrukcja obsługi.

Baterie AA do mikrofonów nie są wymienione w zestawie, więc warto mieć je pod ręką.

## Specyfikacja techniczna

| Parametr | Nadajnik (mikrofon) | Odbiornik |
|---|---|---|
| Zakres częstotliwości | 520,5–579,5 MHz | 520,5–579,5 MHz |
| Liczba kanałów | 2 x 30 | 2 x 30 |
| Tryb oscylacji | blokada częstotliwości | blokada częstotliwości |
| Stabilność częstotliwości | ±10 ppm | ±10 ppm |
| Moc RF | 10 dBm | – |
| Pasmo przenoszenia audio | 40–18000 Hz | 40–18000 Hz |
| Zniekształcenia | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
| Zasilanie | 2 x 1,5 V (baterie AA) | akumulator litowy 3,7 V |
| Stosunek sygnału do szumu | – | ≥ 90 dB |
| Wyjście audio | – | 350 mV (maks.) |
| Maks. odległość od odbiornika | 50 m | – |

## Jak używać kilku zestawów naraz?

Jeśli korzystasz z więcej niż jednego zestawu, przy pierwszym uruchomieniu włączaj je osobno i sprawdź, czy pracują na różnych kanałach.

1. Jeśli kanały są takie same, wyłącz zestaw nr 1 (musi być wcześniej sparowany).
2. Uruchom kolejny zestaw i ustaw w nim kanały inne niż w zestawie nr 1.
3. Po automatycznym połączeniu włącz ponownie zestaw nr 1, zaczynając od nadajników.