ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:44

Link do produktu: https://www.audio24.pl/mikrofony-bezprzewodowe-zestaw-sdr703-shudder-mikrofon-doreczny-zestaw-naglowny-z-klipsem-krawatow-p-2157.html



Mikrofony bezprzewodowe zestaw SDR703 Shudder mikrofon doręczny + zestaw nagłowny z klipsem krawatowym

Cena brutto	**789,00 zł**
Cena netto	**641,46 zł**
Dostępność	**Duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**SDR703**
Kod EAN	**5904966311666**

Opis produktu

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR703 – zestaw: mikrofon doręczny + mikrofon nagłowny z klipsem krawatowym

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR703 to zestaw dla osób, które chcą mówić lub śpiewać bez kabla do nagłośnienia. W pudełku są dwa nadajniki: klasyczny mikrofon doręczny oraz nadajnik przypinany do paska (bodypack) z mikrofonem nagłownym i klipsem krawatowym. Całość współpracuje z jednym odbiornikiem na akumulator, więc nie potrzebujesz gniazdka, żeby go uruchomić.

Do czego służy zestaw mikrofonów bezprzewodowych SDR703?

Mikrofon bezprzewodowy przesyła głos drogą radiową do odbiornika, a odbiornik podłączasz do kolumny, wzmacniacza lub miksera. Dzięki temu możesz chodzić po sali, nie plącząc się w kablach. Ten zestaw sprawdzi się m.in. przy:

- prowadzeniu szkoleń, prezentacji i wykładów,
- lekcjach i zajęciach, np. fitness lub taniec, gdzie potrzebujesz wolnych rąk,
- przemówieniach, ceremoniach i małych imprezach,
- karaoke i domowym nagłośnieniu,
- pracy z kolumnami mobilnymi, bez zasilania z sieci po stronie odbiornika.

Mikrofon doręczny, nagłowny i krawatowy – który wybrać?

Mikrofon doręczny

Trzymasz go w dłoni, tak jak zwykły mikrofon. To prosta opcja do przemówień, konferansjerki czy śpiewania. Obudowa mikrofonu jest metalowa.

Mikrofon nagłowny i klips krawatowy

Drugi nadajnik to bodypack, który przypinasz do paska lub kieszeni. Podłączasz do niego mikrofon nagłowny albo klips krawatowy, który przypinasz do ubrania. Masz wtedy wolne ręce, co przydaje się trenerom, nauczycielom i prel

którzy gestykulują lub obsługują sprzęt.

Najważniejsze zalety zestawu

- **Odbiornik z akumulatorem Li-ion** – ładujesz go przez USB, np. zwykłą ładowarką sieciową od telefonu.
- **Praca bez zasilania sieciowego** – odbiornik można połączyć z kolumnami mobilnymi.
- **Zmienne kanały** – jeśli w otoczeniu pojawią się zakłócenia, zmieniasz kanał mikrofonów.
- **Nadajniki na baterie AA** – zużyte baterie szybko wymienisz na nowe.
- **Wyświetlacz ze wskaźnikami** – widzisz podstawowe informacje o pracy sprzętu.
- **Solidne obudowy** – metalowy mikrofon doręczny i wytrzymała obudowa nadajnika bodypack.

W zestawie SDR703

- mikrofon doręczny (nadajnik),
- nadajnik bodypack z mikrofonem nagłownym i mikrofonem krawatowym,
- odbiornik,
- pierścień,
- gniazdo transferowe,
- kabel ładujący,
- instrukcja obsługi.

Specyfikacja techniczna

Nadajniki

Parametr	Wartość
Zakres częstotliwości	520,5 – 579,5 MHz
Liczba kanałów	2 x 30
Tryb oscylacji	blokada częstotliwości
Stabilność częstotliwości	±10 ppm
Moc RF	10 dBm
Pasmo przenoszenia audio	40 – 18 000 Hz
Zniekształcenia	≤ 0,5%
Zasilanie	2 x 1,5 V (baterie AA)
Maks. odległość od odbiornika	50 m

Odbiornik

Parametr	Wartość
Zakres częstotliwości	520,5 – 579,5 MHz
Liczba kanałów	2 x 30
Tryb oscylacji	blokada częstotliwości
Stabilność częstotliwości	±10 ppm
Pasmo przenoszenia audio	40 – 18 000 Hz
Zniekształcenia	≤ 0,5%
Zasilanie	bateria litowa 3,7 V
Stosunek sygnału do szumu	≥ 90 dB
Wyjście audio	350 mV (maks.)

Podana odległość 50 m to wartość maksymalna. W praktyce zasięg zależy od warunków, np. ścian i innych urządzeń radiowych w pobliżu.

Jak używać kilku zestawów mikrofonów bezprzewodowych naraz?

Jeśli korzystasz z kilku zestawów, przy pierwszym uruchomieniu włączaj je pojedynczo i sprawdź, czy pracują na różnych kanałach. Gdy dwa zestawy mają te same kanały, zrób tak:

1. Wyłącz zestaw nr 1 (musi być wcześniej sparowany).
2. Uruchom kolejny zestaw i ustaw w nim inne kanały niż w zestawie nr 1.
3. Poczekaj na automatyczne połączenie.
4. Uruchom zestaw nr 1, zaczynając od nadajników.