

Link do produktu: <https://www.audio24.pl/mikrofony-konferencyjne-pulpitowe-bezprzewodowe-shudder-sdr1505-zestaw-walizka-p-1150.html>



Mikrofony konferencyjne pulpitowe bezprzewodowe Shudder SDR1505 zestaw + walizka

Cena brutto	3 290,00 zł
Cena netto	2 674,80 zł
Dostępność	Duże ilości gotowe do wysyłki
Numer katalogowy	SDR1505
Kod EAN	5907753101921

Opis produktu

Wysokiej klasy model mikrofonów Shudder SDR1505 cztery mikrofony konferencyjne, pulpitowe typu gęsia szyja

Zestaw mikrofonowy 4-kanalowy marki Shudder to wysokiej jakości materiały takie jak aluminium, stal i wysokiej jakości tworzywo sztuczne użyte w budowie całego zestawu. Zestaw konferencyjny umożliwi pracę kilkudziesięciu nadajnikom bez połączenia kablowego. Za pomocą jednego przycisku na nadajniku pulpitowym możemy mikrofon włączyć i wyłączyć a także wyciszyć lub użyć go do aktywacji mikrofonu, która zostanie zasygnalizowana zaświeceniem się czerwonego ringu na główce mikrofonu.

Bezprzewodowy zestaw pozwoli na swobodne korzystanie z nadajników w dalekiej odległości.

Zestaw posiada możliwość zmiany pasma w kanale konkretnego nadajnika, dzięki czemu podczas pracy większej liczby zestawów mikrofonowych będą one mogły pracować bez zakłóceń.

W skład zestawu SDR1505 wchodzi:

- Cztery nadajniki mikrofonu bezprzewodowego konferencyjnego pulpitowego z mikrofonem typu gęsia szyja
- Baza mikrofonowa - odbiornik
- Przyłącze Jack 6,35mm - Jack 6,35mm
- Zasilacz sieciowy 12V do bazy mikrofonowej
- Antena
- Baterie AA
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja systemu SDR1505:



- Tryb modulacji: Szerokopasmowy FM
- Zakres częstotliwości: 500-580MHz
- Częstotliwości zmienne
- Liczba kanałów: 200
- Stabilność częstotliwości: $\pm 0.005\%$
- Zakres dynamiczny: $>90\text{dB}$
- Maksymalne odchylenie: $\pm 48\text{kHz}$
- Pasmo przenoszenia audio: 40Hz-16kHz
- Stosunek sygnału do szumu: $>80\text{dB}$
- Odległość robocza: do 100m (bez barier)
- Łączenie nadajników z bazą za pośrednictwem podczerwieni

Specyfikacja odbiorników SDR1505:

- 4 niezależne kanały UHF
- Dokładność częstotliwości: $\pm 15\text{kHz}$
- Zakres odchylenia częstotliwości: $<75\text{ kHz}$

Specyfikacja nadajników SDR1505:

- Antena: Wbudowana antena spiralna w mikrofonie ręcznym. Antena zewnętrzna w nadajniku bodypack
- Stosunek S/N: 103 dB - ręczny, 58dB - pulpituowy
- Przykręcane złącze mono typu Jack 3,5mm w mikrofonie nagłównym
- Moc nadawania $< 10\text{mW}$
- Czas operacyjny: 9h
- Zasilanie: baterie AA x2

Zasilacz 12V DC:

- Prąd pracy: $<1.0\text{A}$

Ogólna informacja:

- Temperatura środowiska pracy zestawu: -10°C - $+40^{\circ}\text{C}$

