ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:24

Link do produktu: https://www.audio24.pl/mikrofony-shudder-2-mikrofony-naglowne-sdr1804-p-598.html



Mikrofony Shudder 2 mikrofony nagłowne SDR1804

Cena brutto	**1 590,00 zł**
Cena netto	**1 292,68 zł**
Cena poprzednia	~~**2 590,00 zł**~~
Dostępność	**Duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**SDR1804**
Kod EAN	**5907753101228**

Opis produktu

Mikrofony nagłowne Shudder SDR1804 – bezprzewodowy zestaw z dwoma mikrofonami

Mikrofony nagłowne Shudder SDR1804 to bezprzewodowy zestaw dla osób, które chcą mówić lub śpiewać z wolnymi rękami i bez kabla do mikrofonu. W pudełku dostajesz dwa mikrofony nagłowne z nadajnikami typu bodypack oraz odbiornik, który łączysz z mikserem lub wzmacniaczem. Zestaw pracuje w systemie True Diversity, czyli z dwiema antenami w odbiorniku, co pomaga utrzymać stabilne połączenie.

Do czego służą bezprzewodowe mikrofony nagłowne?

Mikrofon nagłowny mocuje się na głowie, a mały nadajnik (bodypack) wpina np. w pasek lub kieszeń. Nie trzymasz więc mikrofonu w dłoni, a jego odległość od ust cały czas jest taka sama. To wygodne rozwiązanie dla:

- wokalistów i prowadzących występy,
- trenerów, instruktorów fitness i tańca,
- prelegentów i osób prowadzących szkolenia,
- lektorów i nauczycieli, którzy dużo się poruszają.

System True Diversity – po co dwie anteny?

Sygnał radiowy bywa zakłócany, np. przez ścianę, ludzi na sali albo inne urządzenia. W SDR1804 odbiornik ma dwa tory odbioru i sam wybiera ten, który w danej chwili ma lepszy sygnał. Procesor stale to sprawdza i w razie potrzeby przełącza odbiór. Ty tego nie słyszysz i nie musisz nic ustawiać. Dzięki temu łatwiej uniknąć zaników dźwięku, ale nie zastąpi to rozsądnego ustawienia odbiornika, najlepiej w zasięgu wzroku nadajników.

Zmienne częstotliwości i 200 kanałów

Zestaw pracuje w zakresie 530–590 MHz i ma 200 kanałów. Możesz zmienić częstotliwość, gdy na wybranym kanale pojawią się zakłócenia albo gdy obok działają inne systemy bezprzewodowe. Nadajniki łączą się z bazą przez podczerwień, co ułatwia ustawienie ich na tym samym kanale co odbiornik.

Zasilanie i czas pracy

Każdy nadajnik zasilają dwie baterie alkaliczne AA. Na wysokiej mocy (30 mW) działa do 6 godzin, na niskiej (3 mW) do 10 godzin. Odległość robocza to do 100 m.

Co jest w zestawie SDR1804?

- 2 mikrofony nagłowne z nadajnikami typu bodypack,
- baza mikrofonowa (odbiornik),
- przewód Jack 6,35 mm – Jack 6,35 mm,
- zasilacz sieciowy,
- antena,
- baterie,
- instrukcja obsługi.

Specyfikacja techniczna mikrofonów nagłownych SDR1804

System

Parametr	Wartość
Liczba mikrofonów	2
Tryb modulacji	szerokopasmowy FM
Zakres częstotliwości	530–590 MHz
Częstotliwości zmienne	tak
Liczba kanałów	200
Stabilność częstotliwości	±0,005%
Zakres dynamiczny	100 dB
Maksymalne odchylenie	±48 kHz
Pasmo przenoszenia audio	40 Hz–18 kHz (±3 dB)
Stosunek sygnału do szumu	105 dB
Zniekształcenia	do 0,3%
Hamowanie sąsiednich kanałów	> 70 dB
Odległość robocza	do 100 m
Temperatura pracy	-10°C do +40°C
Masa	5 kg

Odbiornik

Parametr	Wartość
Tryb odbioru	automatyczny wybór (True Diversity)
Oscylator	PLL zsyntetyzowany
Wejście anteny	gniazdo BNC, 50 Ω
Sygnały fałszywe	> 75 dB
Maksymalny poziom wyjściowy	+10 dBV
Zasilacz	12 V DC, prąd pracy poniżej 1,0 A

Nadajniki

Parametr	Wartość
Moc wyjściowa RF	wysoka: 30 mW, niska: 3 mW
Przetwornik dźwięku	typ cewki ruchomej
Sygnały fałszywe	-60 dB
Zasilanie	2 baterie alkaliczne AA
Czas pracy	wysoka moc: 6 h, niska moc: 10 h