**ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.**
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:49

Link do produktu: https://www.audio24.pl/mikser-shudder-gpx-16rck-16kanalowy-128dsp-2-tory-stereo-equalizer-9-2x-main-2x-sub-1x-mono-rac-p-2594.html



# Mikser Shudder GPX-16RCK 16 Kanałowy 128DSP 2 tory stereo, equalizer 9, 2x Main, 2x SUB, 1x Mono Rack USB i USB-PC

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 599,00 zł** |
| Cena netto | **2 113,01 zł** |
| Dostępność | **Ostatnie sztuki gotowe do wysyłki** |
| Numer katalogowy | **MIK3010** |
| Kod EAN | **5904966316395** |

## Opis produktu

# Mikser Shudder GPX-16RCK 16 Kanałowy 128DSP 2 tory stereo, equalizer 9, 2x Main, 2x SUB, 1x Mono Rack USB i USB-PC

### SPECYFIKACJA PRODUKTU: Profesjonalny Mikser Audio DSP z Wbudowanym Wzmacniaczem

Profesjonalny, wielofunkcyjny mikser dźwięku wyposażony w zaawansowany 32-bitowy procesor efektów cyfrowych (DSP), odtwarzacz USB z funkcją nagrywania (p. 10) oraz wbudowany wzmacniacz mocy Urządzenie idealnie sprawdza się w instalacjach scenicznych, klubowych oraz studyjnych

### Sekcja Miksera i Kontroli Kanałów

- Przedwzmacniacze mikrofonowe: Wysokiej jakości symetryczne wejścia XLR z szerokim zakresem wzmocnienia (+10 do +60 dB)
- Zasilanie Phantom +48V: Niezbędne do pracy z profesjonalnymi mikrofonami pojemnościowymi
- Korektor (EQ): 3-pasmowy korektor z półparametrycznym środkiem (regulacja częstotliwości w zakresie 100 Hz – 8 kHz). Podbicie/wycięcie do ±15 dB
- Filtr dolnoprzepustowy (Low Cut): Odcięcie najniższych zakłóceń poniżej 75 Hz (nachylenie 18 dB/oktawę)
- Komunikacja i wysyłki: Pełna kontrola sygnału dzięki pokrętłom AUX (1, 2, 3 z przełącznikiem PRE/POST) oraz dedykowanej wysyłce na procesor efektów (FX)

### Procesor Efektów DSP i Funkcje USB

- Cyfrowe efekty (32-bit DSP): Aż 128 gotowych programów (m.in. pogłosy typu Hall/Room, Delay, Chorus, Flanger, Phasar, Tremolo i kombinacje mieszane)
- Blokada parametrów: Możliwość zablokowania ustawień efektu przed przypadkową zmianą
- Odtwarzacz i rejestrator USB: Bezpośrednie odtwarzanie plików z pendrive'a oraz funkcja cyfrowego nagrywania (REC) sumy miksu bezpośrednio na nośnik USB
- Łączność bezprzewodowa: Wbudowany moduł Bluetooth do bezprzewodowego przesyłania audio z telefonu lub

tabletu
- USB-PC do podłączenia komputera - karta dzwiękowa

## Podstawowe Parametry Techniczne

| Cecha | Wartość / Opis |
|---|---|
| Przetwornik DSP | 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy (próbkowanie 40 kHz) |
| Pasmo przenoszenia | <10 Hz ~ 150 kHz (wejście mikrofonowe) |
| Zniekształcenia (THD+N) | Ekstremalnie niskie: 0.005% / 0.004% |
| Maksymalny poziom wyjściowy | +22 dBu |
| Wyjście słuchawkowe | Jack 6.3 mm stereo z osobną regulacją głośności |
| Zasilanie | Europejski standard 230 V~, 50 Hz (gniazdo komputerowe IEC) |

## Montaż i Konstrukcja

- Montaż w szafie Rack: Mikser przystosowany do instalacji w szafie o wysokości minimum 11U
- Akcesoria: W zestawie znajdują się dedykowane uszy/panele boczne do montażu w szafie rackowej