

Link do produktu: <https://www.audio24.pl/mikser-shudder-smx-12b-12-kanalowy-p-2597.html>

Mikser Shudder SMX-12B 12-kanalowy

Cena brutto	1 659,00 zł
Cena netto	1 348,78 zł
Termin kolejnej dostawy przewidywany jest na:	30-10-2026
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	MIK3014
Kod EAN	5904966316432

Opis produktu

Mikser Shudder SMX-12B 12-kanalowy 128DSP 3 tory stereo w tym tor USB PC, 2x AUX, Phantom 48V x2

Shudder SMX-12B to zaawansowany, 12-kanalowy mikser audio zaprojektowany dla wymagających użytkowników, którzy poszukują krystalicznie czystego dźwięku i niezawodności. Urządzenie łączy w sobie precyzyjną inżynierię analogową z nowoczesną obróbką cyfrową, co czyni go idealnym wyborem do zastosowań studyjnych, scenicznych oraz instalacyjnych.

Kluczowe cechy:

- Doskonałe Przedwzmacniacze: Niskoszumowe wejścia mikrofonowe XLR z imponującym współczynnikiem MIC E.I.N. (-134dB) zapewniają naturalne brzmienie każdego wokalu.
- Procesor Efektów DSP: Zintegrowany 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy z częstotliwością próbkowania 40kHz oferuje profesjonalne efekty dźwiękowe.
- Precyzyjna Korekcja: 3-pasmowy korektor (EQ) na każdym kanale pozwala na dokładne kształtowanie barwy dźwięku (High 12kHz, Mid 2kHz, Low 80Hz).
- Szerokie Pasma Przenoszenia: Obsługa częstotliwości od 10Hz aż do 160kHz gwarantuje, że żaden detal dźwięku nie zostanie utracony.

Specyfikacja techniczna:

- Wejścia mikrofonowe: XLR, zbalansowane, oddzielne obwody wejściowe x4
- Phantom 48V: Tak dla pierwszych sześciu kanałów oddzielnie
- Tory stereo: Tak, 2 tory analogowe L+R oraz 1 tor USB PC / MP3 / jack 3.5mm / Bluetooth - zamiennie
- Pasma przenoszenia: <10Hz - 160kHz (+0dB / -3dB)
- Zakres wzmocnienia (Gain): +10dB do +60dB
- Zniekształcenia (THD+N): 0.005% / 0.004% (A-ważone)
- Stosunek sygnał/szum: 110dB / 112dB A-ważone (0dBu In @ +22dB Gain)
- EQ (Mono/Stereo): High: 12kHz, Mid: 2kHz, Low: 80Hz (wszystkie ±15dB)
- Tłumienie sygnału (Crosstalk): Główny suwak wyłączony: 90dB; Mute/Fader off: 89dB
- Wyjście główne: XLR zbalansowane / Jack 6.3mm
- Wyjście słuchawkowe: Jack 6.3mm stereo, +19dBu / 150Ω
- Pobór mocy: 30W
- Wymiary: 270 x 396 x 66.5 mm



