

Link do produktu: <https://www.audio24.pl/mikser-z-wbudowanym-wzmacniaczem-brass-tone-audio-bluetooth-usb-mp3-2x170w-rms-bta1114-powermikse-p-1933.html>



Mikser z wbudowanym wzmacniaczem Brass Tone Audio, Bluetooth USB MP3 2X170W RMS + PC BTA1114 - Powermikser 4 kanałowy

Cena brutto	859,00 zł
Cena netto	698,37 zł
Cena poprzednia	959,00 zł
Dostępność	Duże ilości gotowe do wysyłki
Numer katalogowy	BTA1114
Kod EAN	5904966309731

Opis produktu

Aktywny Mikser Brass Tone Audio BTA1114 z wbudowanym wzmacniaczem 2x170W RMS 4Ohm, MP3, Bluetooth, USB, 4x Phantom 48V + PC

Mikser z wbudowanym wzmacniaczem Brass Tone Audio BTA1114 to powermikser, który posiada w swoich funkcjach odseparowany phantom 48V w każdym z kanałów, a także osobne sterowanie MAIN dla lewej i prawej strony. Mikser ma możliwość podłączenia dodatkowo kolumn aktywnych poza pasywnymi, które będą zasilane przez wbudowany wzmacniacz miksera. Urządzenie wyposażone zostało w odtwarzacz Bluetooth, MP3 z USB oraz możliwość podłączenia komputera jako dodatkowe źródło dźwięku.

BTA1114 to 4 kanałowy, 2x170 Watowy system, który jest prosty w obsłudze. Jest to świetny pomocnik w organizacji imprez tanecznych, szkoleniowych oraz wszelkich eventów, gdzie obsługiwać go będą użytkownicy o różnych poziomach doświadczenia. Do kanałów urządzenia podłączymy jednocześnie do 4 źródeł sygnału takich jak mikrofony, instrumenty czy odtwarzacze. Dodatkowo do wyboru mamy także Bluetooth lub Pendrive z plikami MP3, a nawet laptop z ulubionymi playlistami, który podłączymy za pomocą gniazda USB PC.

Mikser Brass Tone Audio BTA1114 to kontynuacja serii jedenastej, która przez wiele lat świetnie sprawdzała się na rynku. Posiada on obecnie kilka nowych funkcji, które są dodatkowo zamontowane w urządzeniu.



Parametry ogólne BTA1114:

- Ilość kanałów: 4
- Rodzaj gniazd wejściowych: Jack 6.35mm i XLR - zintegrowane
- Zasilanie Phantom 48V odseparowany dla każdego z kanałów: Tak
- Odtwarzacz mp3: Tak
- Gniazdo USB: Tak
- Gniazdo PC USB-A do podłączenia komputera: Tak*
- Bluetooth: Tak
- Rejestратор: Tak
- Efekty tj. echo: tak (99 efektów)
- Odseparowane sterowanie MAIN dla Lewego i Prawego kanału
- Wyjście AUX 1 oraz FX/AUX 2
- Minimalna impedancja na stronę: 40hm*
- Wbudowany wzmacniacz: Tak
- Moc znamionowa wzmacniacza: 2x170W przy 40hm

* W przypadku podłączenia komputera do miksera przez złącze PC USB-A system windows widzi mikser jako kolejne urządzenie audio. Wszystkie dźwięki urządzenia windows od tego momentu będą słyszane w kanale USB miksera. Istnieje możliwość przekazania sygnału z wejść liniowych miksera jako mikrofonu w systemie windows. Funkcje USB-A / USB / BT działają zamiennie, nie ma możliwości korzystania z wszystkich na raz. Aby wszystko działało prawidłowo może istnieć konieczność zmian ustawień w systemie Windows w zakładce Ustawienia / Dźwięk

Wejście XLR zintegrowane z gniazdem Jack 6.35mm:

- Czułość: -60dB
- Pasmo częstotliwości: 10Hz-60kHz +3dB
- Zniekształcenia: 0,01%
- Impedancja: ca 2,6kOhm

Wejście liniowe 1/4" Jack 6.3mm mono:

- Pasmo częstotliwości: 10Hz-60kHz +3dB
- Zniekształcenia: 0,01%
- Impedancja: ca 20kOhm

Korektor:

- Low +15dB (80Hz)
- Mid +15dB (2,5kHz)
- High +15dB (12kHz)

Wyjście MAIN L+R XLR oraz Jack 6.35mm odseparowane

- Poziom: >4V
- Impedancja: ca 240 Ohm

Wyjście słuchawkowe 1/4" stereo jack 6.3mm

- Poziom: >2V
- Impedancja: ca 120 Ohm

Wyjście kolumnowe PA Jack 6.3mm mono 1/4" oraz SPEAKON dla Lewego i Prawego kanału

- Moc wyjściowa: 2x170W (4 Ohm)
- Minimalna impedancja 40hm

Zasilanie: ~230V AC 50Hz

Waga: 7.2kg

Wymiary BTA1114:

- Szerokość: 31cm



- Długość: 30cm
- Wysokość: 13cm

* Producent zastrzega wyłączenia odpowiedzialności Gwarancyjnej z tytułu podłączenia impedancji zestawu kolumn mniejszej niż 40hm.

Informacja ta znajduje się na obudowie miksera i nie stanowi wyjątku w tego typu urządzeniach. Chcąc uniknąć uszkodzenia urządzenia nie podłączaj do niego kolumn, których impedancja jest niższa niż 40hm łącznie na stronę.

W przypadku podłączenia kolumn 80hm można podłączyć równolegle 4 takie same modele kolumn tego samego producenta po 2 na stronę. Naprawy gwarancyjne nie dotyczą usterek wywołanych przeciążeniem wzmacniacza innymi wartościami.

