ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 02:29

Link do produktu: https://www.audio24.pl/monitor-odsluchowy-aktywny-shudder-snp-mo15-p-2586.html



Monitor odsłuchowy aktywny Shudder SNP-MO15 15"

Cena brutto	**2 199,00 zł**
Cena netto	**1 787,80 zł**
Dostępność	**Gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**KOL3002**
Kod EAN	**5904966321245**

Opis produktu

Monitor odsłuchowy aktywny Shudder SNP-MO15 15"

Monitor odsłuchowy aktywny Shudder SNP-MO15 to kolumna ze wbudowanym wzmacniaczem i głośnikiem basowym 15 cali. Ustawia się ją na podłodze przed muzykiem lub wokalistą, żeby słyszał siebie i resztę zespołu, nawet gdy główne nagłośnienie gra w stronę publiczności. Nie potrzebujesz osobnej końcówki mocy, bo wzmacniacz jest w środku.

Czym jest aktywny monitor odsłuchowy?

Monitor odsłuchowy (zwany też sceniczym) to kolumna, która gra do wykonawcy, a nie do widowni. Dzięki niej artysta słyszy własny głos czy instrument i nie musi zgadywać, czy gra czysto. **Kolumna aktywna** ma wzmacniacz w obudowie, więc wystarczy zasilanie i sygnał z miksera.

Dla kogo jest monitor sceniczny Shudder SNP-MO15?

- **Zespoły i wokaliści** – odsłuch podłogowy na scenie, w klubie lub na koncercie.
- **Kluby, bary i hotele** – tam, gdzie na żywo gra zespół lub DJ i potrzebny jest odsłuch dla wykonawcy.
- **Sale konferencyjne, aule i audytoria** – jako kolumna kierunkowa do mówców i prelegentów.

Najważniejsze cechy kolumny aktywnej 15"

Wbudowany wzmacniacz

Producent podaje wzmacniacz o mocy 1300 W (przy 4 Ω). Jedno urządzenie wystarczy, żeby zagrać, bez dokupowania osobnej końcówki mocy.

Głośnik basowy 15 cali i driver wysokotonowy 2 cale

Głośnik 15" odpowiada za bas i średnie tony, w tym za głos. Za wysokie tony odpowiada przetwornik 2". Pasmo przenoszenia to 50 Hz – 20 kHz (±5 dB). To typowy zakres monitora scenicznego, nastawionego na czytelny odsłuch, a nie na głęboki bas.

Kierunkowe rozpraszanie dźwięku

Kąty rozproszenia to 90° w poziomie i 60° w pionie. Dźwięk trafia głównie tam, gdzie stoi wykonawca, a nie na całą scenę, co pomaga ograniczyć sprzężenia zwrotne (piski z mikrofonu).

Wytrzymała obudowa

Obudowa jest ze sklejki o grubości 15 mm, pomalowana czarną, odporną na ścieranie farbą o strukturze piasku. Taka powierzchnia dobrze znosi przenoszenie i ustawianie sprzętu. Kolumnę można też postawić na statywie, bo ma pojedyncze zintegrowane gniazdo montażowe.

Specyfikacja techniczna Shudder SNP-MO15

Parametr	Wartość
Typ	Monitor odsłuchowy, kolumna aktywna
Moc wzmacniacza	1300 W @ 4 Ω
Moc sekcji głośnikowej	600 W RMS / 1200 W Program
Maksymalne ciśnienie akustyczne (Max SPL)	130 dB
Skuteczność	98 dB
Pasmo przenoszenia	50 Hz – 20 kHz (±5 dB)
Impedancja nominalna	8 Ω
Przetwornik niskotonowy	1 × 15", cewka 86 mm
Przetwornik wysokotonowy	1 × 2", cewka 51 mm
Kąty rozproszenia	90° H × 60° V
Obudowa	Sklejka 15 mm, czarna farba piaskowa
Montaż	Gniazdo na statyw kolumnowy
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	719 × 330 × 556,1 mm
Masa	61 kg
Zasilanie	AC 220 V, 50 Hz

Na co zwrócić uwagę przed zakupem

- **Waga to 61 kg**, więc przy częstym transporcie przyda się pomoc drugiej osoby lub wózek.
- To monitor do odsłuchu scenicznego. Jeśli szukasz kolumn do nagłośnienia całej sali, zapytaj nas o odpowiedni zestaw.
- Nie podajemy w opisie szczegółów dotyczących wejść i gniazd. Jeśli potrzebujesz konkretnego połączenia z mikserem, napisz do nas, a sprawdzimy.