ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 16:30

Link do produktu: https://www.audio24.pl/spray-kontakt-tf-suchy-400ml-ag-teflon-p-706.html



Spray Kontakt TF Suchy 400ml AG Teflon

Cena brutto	**42,00 zł**
Cena netto	**34,15 zł**
Dostępność	**Ostatnie sztuki gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**CHE0054**
Kod EAN	**5901764327707**

Opis produktu

Spray Kontakt TF Suchy 400ml AG

Kontakt TF Suchy firmy AG Termopasty to aerozol stworzony na bazie czystego teflonu , który doskonale nadaje się do smarowania kół przekładni, prowadnic i szyn ślizgowych czy narzędzi tnących. Odznacza się niskim współczynnikiem tarcia, a ponadto jest beztłuszczowy i antyadhezyjny. Nie reaguje z inwazyjnymi chemikaliami, wodą lub olejami mineralnymi czy syntetycznymi. Ten środek do smarowania jest stosowany w miejscach wymagających poślizgu, ale tylko tam, gdzie temperatura nie przekracza 50 stopni Celsjusza.

Suchy, beztłuszczowy, antyadhezyjny środek na bazie czystego teflonu (PTFE). Idealny do smarowania miejsc wymagających poślizgu, szczególnie tam ,gdzie konieczna jest ochrona przed obecnymi w środowisku zanieczyszczeniami. Posiada bardzo niski współczynnik tarcia, jest odporny na działanie agresywnych chemikaliów, wody, oraz olejów mineralnych i syntetycznych. Niezastąpiony tam, gdzie nie wskazany jest zwykły smar ze względu na przyczepność brudu, a powierzchnia trąca musi być sucha i czysta. Pracuje w szerokim zakresie temperatur.

Zastosowanie:

- koła przekładni, koła zębate,
- szyny i prowadnice ślizgowe,
- przenośniki taśmowe,rolkowe, ślizgowe,
- przemysł papierniczym, włókienniczym,
- przetwórstwo tworzyw sztucznych,
- paski rozrządu, łańcuchy, łożyska, liny,
- narzędzia tnące,
- zamki, złącza, pedały, okucia okienne, sworznie zawiasów drzwiowych.

Magazynowanie:

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.