ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:10

Link do produktu: https://www.audio24.pl/spray-smar-z-dwusiarczkiem-molibdenu-400ml-ag-p-626.html



Spray Smar z Dwusiarczkiem Molibdenu 400ml AG

Cena brutto	**38,00 zł**
Cena netto	**30,89 zł**
Dostępność	**Ostatnie sztuki gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**CHE0124**
Kod EAN	**5901764327660**

Opis produktu

Spray Smar z Dwusiarczkiem Molibdenu 400ml AG

Smar z dwusiarczkiem molibdenu jest efektywny w temperaturze roboczej od -30°C do 150°C. Stanowi czarny preparat i odznacza się odpornością na tarcie oraz wypłukiwanie. Czuwa nad tym, aby wszystkie ruchome części podwozia, układu kierowniczego bądź zawieszenia z biegiem lat działały bez zarzutu. Zapobiega jednocześnie pojawieniu się oznak intensywnej eksploatacji. Smar z dodatkiem dwusiarczku molibdenu to produkt sprawdzający się również jako element ochronny pojazdów pracujących środowisku narażonym na wilgoć.

Smar zmniejsza tarcie elementów metalowych do minimum. Zapewnia długotrwałą ochronę przed wypłukiwaniem i ścieraniem. Doskonale chroni elementy zawieszenia, układów kierowniczych i wszelkich ruchomych części podwozia.

Zastosowanie:

smarowanie wszelkich ruchomych części w pojazdach mechanicznych i przemysłowych pracujących w wilgotnym środowisku (np.: dźwigi, wózki widłowe, suwnice, żurawie, itp.)

Magazynowanie:

Przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu. Przechowywać z dala od dzieci. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Zastosowanie zawodowe: przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnych zbiornikach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym (w budynku ognioodpornym).

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć

odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.