ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:36

Link do produktu: https://www.audio24.pl/system-konferencyjny-bezprzewodowy-shudder-cs-701102-z-mikrofonami-hybrydowymi-z-gesia-szyja-10-2-p-2343.html



System konferencyjny bezprzewodowy Shudder CS-701102 z Mikrofonami Hybrydowymi 10/2 Rejestrator MP3 + Case

Cena brutto	**24 900,00 zł**
Cena netto	**20 243,90 zł**
Dostępność	**Ostatnie sztuki gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**CS701102**
Kod EAN	**5904966317002**

Opis produktu

System konferencyjny bezprzewodowy Shudder CS-701102 z mikrofonami hybrydowymi 10/2, rejestratorem MP3 i case

Szukasz prostego sposobu, żeby każdy uczestnik spotkania był dobrze słyszalny, bez rozkładania kabli po całej sali? **System konferencyjny bezprzewodowy Shudder CS-701102** to zestaw z bazą odbiorczą, 10 mikrofonami delegatów i 2 mikrofonami przewodniczącego, wszystkie na gęsiej szyi. W nazwie zestawu jest też rejestrator MP3 oraz walizka transportowa (case). System sprawdzi się w sali obrad, urzędzie, firmie czy na szkoleniu.

Co zawiera zestaw CS-701102?

1. Baza odbiorcza CS-7204 (4/200)
2. 10 × mikrofon hybrydowy delegata z gęsią szyją
3. 2 × mikrofon przewodniczącego z gęsią szyją
4. Rejestrator MP3 i case (zgodnie z nazwą zestawu)

Oznaczenie *10/2* oznacza 10 mikrofonów dla uczestników i 2 dla prowadzących. Zestaw można rozbudowywać o kolejne nadajniki. Jedna baza obsłuży do 200 mikrofonów.

Mikrofony hybrydowe z gęsią szyją – jak to działa?

Mikrofon stoi na małym pulpicie przed uczestnikiem. Ma giętką szyję, którą ustawiasz bliżej ust. Wkładka pojemnościowa o charakterystyce kardioidalnej zbiera głos głównie z przodu i ogranicza dźwięki z boków. Dzięki temu w sali jest mniej szumu z otoczenia. Mikrofony łączą się z bazą bezprzewodowo w paśmie UHF i parują się z nią automatycznie, więc nie trzeba niczego ręcznie konfigurować.

Zarządzanie dyskusją i mikrofon przewodniczącego

Do 4 mikrofonów mówi jednocześnie

System dopuszcza jednoczesną wypowiedź maksymalnie 4 osób. Gdy ktoś włączy piąty mikrofon, system sam wyłączy ten, który był aktywny najdłużej. Dyskusja pozostaje czytelna i nikt nie musi pilnować kolejki.

Pierwszeństwo dla przewodniczącego

Nadajnik przewodniczącego CS-702C ma przycisk, który od razu wycisza mikrofony delegatów. Prowadzący może więc szybko przejąć głos i uporządkować spotkanie.

Zasilanie, mobilność i case

- Każdy mikrofon ma wbudowany akumulator ładowany przez USB-C. Może też działać na bateriach.
- Wyświetlacz LCD, przycisk aktywacyjny i lampka kontrolna pokazują, który mikrofon jest włączony.
- Zestaw mieści się w wytrzymałej walizce (case), więc łatwo go przewieźć na inną salę lub wydarzenie.

Rejestrator MP3 – nagrywanie spotkań

Nazwa zestawu zawiera rejestrator MP3, czyli urządzenie do nagrywania przebiegu obrad. Przed zakupem warto zapytać nas o dokładny model rejestratora i sposób jego podłączenia do bazy. Wtedy będziesz mieć pewność, że pasuje do Twoich potrzeb.

Specyfikacja techniczna systemu konferencyjnego Shudder CS

Parametr	Wartość
Zasilanie jednostki centralnej	DC 12–14 V, 2 A
Pobór prądu / mocy	600 mA / 5 W
Pasmo pracy	UHF
Czułość odbioru	-105 dBm
Napięcie wyjściowe audio	1 V
Tłumienie kanałów sąsiednich	> 60 dB
Charakterystyka kierunkowości	kardioidalna
Moc nadajnika	> +10 dBm (10 mW)
Pobór prądu mikrofonu	120 mA
Zasięg skuteczny	60–80 m (w linii wzroku)
Pasmo przenoszenia	50 Hz – 15 kHz
Stabilność częstotliwości	± 0,001%
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 100 dB
Zniekształcenia harmoniczne (THD)	< 0,01%

Podany zasięg dotyczy otwartej przestrzeni. W budynku może być mniejszy, bo wpływają na niego ściany i inne przeszkody.

Dla kogo jest ten system dyskusyjny?

- Sale konferencyjne i narad w firmach oraz urzędach
- Rady, zebrania i szkolenia, na których wypowiada się wiele osób
- Wydarzenia w różnych miejscach, gdzie liczy się szybki montaż i transport