**ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.**
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 06:12

Link do produktu: https://www.audio24.pl/system-konferencyjny-bezprzewodowy-shudder-cs-701c-mikrofon-hybrydowy-przewodniczacego-z-gesia-szyja-p-2249.html



# System konferencyjny bezprzewodowy Shudder CS-701C Mikrofon hybrydowy przewodniczącego z gęsią szyją

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 859,00 zł** |
| Cena netto | **1 511,38 zł** |
| Dostępność | **Gotowe do wysyłki** |
| Numer katalogowy | **CS701C** |
| Kod EAN | **5904966315022** |

## Opis produktu

# Mikrofon przewodniczącego Shudder CS-701C z gęsią szyją – bezprzewodowy system konferencyjny

**Mikrofon przewodniczącego Shudder CS-701C** to bezprzewodowy nadajnik z mikrofonem na gęsiej szyi, przeznaczony dla osoby prowadzącej spotkanie w systemie konferencyjnym Shudder CS. Jest to mikrofon hybrydowy, czyli zasilasz go bateriami albo wbudowanym akumulatorem ładowanym przez USB-C. Przewodniczący może nim wyciszyć pozostałych uczestników i przejąć głos, a nadajnik sam łączy się z odbiornikiem.

## Do czego służy mikrofon przewodniczącego CS-701C

W systemie konferencyjnym każdy uczestnik ma własny mikrofon. Przewodniczący dostaje do tego dodatkowe uprawnienie: może jednym przyciskiem odebrać głos wszystkim innym. Przydaje się to na zebraniach, radach, szkoleniach i obradach, gdzie trzeba utrzymać porządek.

Nadajnik jest kompatybilny z odbiornikiem Shudder CS-7204. Po włączeniu paruje się z nim automatycznie, więc nie trzeba prowadzić kabli do każdego stanowiska.

## Jak działa bezprzewodowy system konferencyjny Shudder CS

### Dwa przyciski: mówienie i wyciszanie

- **Przycisk aktywacji** – włącza mikrofon, gdy chcesz zabrać głos, tak samo jak u pozostałych delegatów.
- **Przycisk przewodniczącego** – deaktywuje wszystkich uczestników. Wtedy głos ma tylko przewodniczący.

Wyciszeni uczestnicy mogą wrócić do dyskusji, wciskając swój przycisk.

### Kolejkowanie rozmówców – prosto wyjaśnione

System dopuszcza jednocześnie czterech mówców. Gdy włączy się piąty, odłączany jest ten, który mówi najdłużej. Zasada brzmi: *nowy rozmówca wyłącza najstarszego aktywnego mówcę*. Szósty osoba wyłącza więc drugiego mówcę, i tak dalej. Dzięki temu nikt nie blokuje dyskusji, a na sali nie robi się chaos.

### Ilu uczestników obsłuży system

Według informacji o produkcie system Shudder CS może pracować z maksymalnie 200 mikrofonami jednocześn

## Zalety nadajnika z mikrofonem na gęsiej szyi

- Mikrofon pojemnościowy na gęsiej szyi, którego ramię ustawiasz na swoją wysokość.
- Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe (akumulator wbudowany).
- Ładowanie przez USB-C.
- Wyświetlacz LCD i lampa kontrolna, które pokazują stan pracy.
- Automatyczne parowanie z odbiornikiem.
- Dostawa w case, wygodnym do przechowywania i transportu.

## Specyfikacja mikrofonu przewodniczącego CS-701C

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ mikrofonu | Pojemnościowy, gęsia szyja |
| Pasmo | UHF |
| Komunikacja z bazą | Tak (wg danych producenta: Wi-Fi) |
| Zasilanie | Baterie lub akumulator |
| Wbudowany akumulator | Tak |
| Ładowanie | USB-C |
| Wyświetlacz | LCD |
| Lampa kontrolna | Tak |
| Przycisk aktywacyjny | Tak |
| Deaktywacja uczestników | Tak, przyciskiem przewodniczącego |
| Automatyczne parowanie z bazą | Tak |
| Case | Tak |
| Masa | 5 kg |

### Parametry techniczne systemu Shudder CS

Poniższe dane producent podaje dla całej serii CS:

- Zasilanie jednostki centralnej: DC 12–14 V, 2 A
- Pobór prądu / mocy: 600 mA / 5 W
- Pobór prądu mikrofonu: 120 mA
- Czułość odbioru: -105 dBm
- Napięcie wyjściowe audio: 1 V
- Tłumienie kanałów sąsiednich: > 60 dB
- Charakterystyka kierunkowości: kardioidalna
- Moc nadajnika: > +10 dBm (10 mW)
- Zasięg skuteczny: 60–80 m (w linii wzroku)
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 15 kHz
- Stabilność częstotliwości: ± 0,001%
- Stosunek sygnału do szumu (S/N): > 100 dB
- Zniekształcenia harmoniczne (THD): < 0,01%

## Co jest potrzebne do pracy i co warto wiedzieć przed zakupem

- Do działania potrzebny jest odbiornik Shudder CS-7204 oraz system nagłośnienia, np. wzmacniacz i głośniki. Sam mikrofon nie wystarczy.
- W opisie producenta znajduje się informacja o konieczności zakupu 2 sztuk nadajników. Jeśli nie masz pewności, ile ich potrzebujesz do swojej sali, napisz do nas, a pomożemy dobrać zestaw.
- Podany zasięg 60–80 m dotyczy otwartej przestrzeni z widocznością między nadajnikiem a odbiornikiem. W budynku może być mniejszy.