ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 05:16

Link do produktu: https://www.audio24.pl/system-konferencyjny-bezprzewodowy-shudder-cs-701d-mikrofon-hybrydowy-delegata-z-gesia-szyja-p-2248.html



System konferencyjny bezprzewodowy Shudder CS-701D Mikrofon hybrydowy delegata z gęsią szyją

Cena brutto	**1 659,00 zł**
Cena netto	**1 348,78 zł**
Dostępność	**Duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**CS701D**
Kod EAN	**5904966315015**

Opis produktu

Mikrofon delegata Shudder CS-701D z gęsią szyją – bezprzewodowy system konferencyjny

Mikrofon delegata Shudder CS-701D to bezprzewodowy nadajnik z mikrofonem na gęsiej szyi, przeznaczony do systemu konferencyjnego Shudder CS. Każdy uczestnik spotkania dostaje własny mikrofon z przyciskiem zgłoszenia do głosu. Zasilisz go z baterii albo z wbudowanego akumulatora. Całość współpracuje z odbiornikiem Shudder CS-7204 i może obsłużyć do 200 mikrofonów jednocześnie.

Do czego służy bezprzewodowy mikrofon konferencyjny CS-701D?

Do narad, szkoleń, sesji rady, zebrań i innych spotkań, na których głos zabiera wiele osób. Nie trzeba ciągnąć kabli do każdego stanowiska, a mikrofon sam łączy się z bazą. System pilnuje porządku: dba o to, żeby mówiło naraz nie więcej niż cztery osoby.

Jak działa system dyskusyjny Shudder CS?

Kolejkowanie mówców

Delegat naciska przycisk i włącza się do dyskusji. Jednocześnie mogą mówić cztery osoby. Gdy zgłosi się piąta, system wyłącza tę, która mówi najdłużej. Zasada jest prosta: *nowy rozmówca deaktywuje najstarszego aktywnego mówcę*. Wyłączona osoba wraca do rozmowy ponownym naciśnięciem przycisku.

Mikrofon przewodniczącego

Nadajnik przewodniczącego ma dodatkowy przycisk, który wyłącza wszystkich pozostałych uczestników. Wtedy głos ma tylko przewodniczący. Taki nadajnik ma dwa przyciski, a delegat (CS-701D) korzysta z jednego przycisku aktywacyjnego.

Zalety mikrofonu hybrydowego z gęsią szyją

- **Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe** – masz wbudowany akumulator, a w razie potrzeby możesz użyć baterii.
- **Ładowanie przez USB-C** – wystarczy popularna ładowarka lub powerbank.
- **Gęsia szyja** – mikrofon ustawisz bliżej ust, a wygięcie dopasujesz do wzrostu mówcy.
- **Mikrofon pojemnościowy** o charakterystyce kardioidalnej, czyli skupiony głównie na głosie z przodu.

- **Automatyczne parowanie z bazą** – nie trzeba nic konfigurować ręcznie.
- **Wyświetlacz LCD i lampa kontrolna** – widać, że mikrofon jest aktywny.
- **Praca do 200 mikrofonów** w jednym systemie.

Specyfikacja nadajnika Shudder CS-701D

Cecha	Wartość
Typ	nadajnik delegata, mikrofon hybrydowy
Mikrofon	pojemnościowy, gęsia szyja
Wyświetlacz	LCD
Zasilanie	baterie lub akumulator
Wbudowany akumulator	tak
Ładowanie	USB-C
Pasmo	UHF
Komunikacja z bazą	WiFi (wg danych producenta)
Przycisk aktywacyjny	tak
Lampa kontrolna	tak
Parowanie z bazą	automatyczne
Case	tak (dla min. 2 szt.)
Masa	5 kg

Parametry systemu konferencyjnego Shudder CS

Poniższe dane dotyczą całej serii CS, a nie samego mikrofonu.

Parametr	Wartość
Zasilanie jednostki centralnej	DC 12–14 V, 2 A
Pobór prądu / mocy	600 mA / 5 W
Czułość odbioru	-105 dBm
Napięcie wyjściowe audio	1 V
Tłumienie kanałów sąsiednich	> 60 dB
Charakterystyka kierunkowości	kardioidalna
Moc nadajnika	> +10 dBm (10 mW)
Pobór prądu mikrofonu	120 mA
Zasięg skuteczny	60–80 m (w linii wzroku)
Pasmo przenoszenia	50 Hz – 15 kHz
Stabilność częstotliwości	± 0,001%
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 100 dB
Zniekształcenia harmoniczne (THD)	< 0,01%

Co jest potrzebne do pracy systemu?

- **Odbiornik Shudder CS-7204** – to z nim mikrofon współpracuje i łączy się automatycznie.
- **System nagłośnienia** – głośniki i wzmacniacz, które odtworzą głos uczestników.

Ważne przy zakupie

Nadajnik jest pakowany w case, a producent przewiduje zakup minimum 2 sztuk. Jeśli nie wiesz, ilu mikrofonów potrzebujesz do swojej sali, napisz do nas. Pomożemy dobrać zestaw.