ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 05:17

Link do produktu: https://www.audio24.pl/system-konferencyjny-bezprzewodowy-shudder-cs-702102-z-mikrofonami-hybrydowymi-prime-pro-10-2-case-p-2344.html



System konferencyjny bezprzewodowy Shudder CS-702102 z Mikrofonami Hybrydowymi Prime Pro 10/2 Rejestrator MP3 + Case

Cena brutto	**20 900,00 zł**
Cena netto	**16 991,87 zł**
Cena poprzednia	~~**24 900,00 zł**~~
Dostępność	**Gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**CS702102**
Kod EAN	**5904966316999**

Opis produktu

System konferencyjny bezprzewodowy Shudder CS-702102 z mikrofonami hybrydowymi Prime Pro 10/2, rejestratorem MP3 i case

System konferencyjny bezprzewodowy Shudder CS-702102 to komplet do prowadzenia spotkań, w których mówi kilka osób, a każda ma własny mikrofon. W zestawie jest baza odbiorcza, 10 mikrofonów dla uczestników i 2 mikrofony dla przewodniczącego. Całość przyjeżdża w case, więc łatwo ją przewieźć między salami. System nadaje się do sal konferencyjnych, urzędów, biur i sal szkoleniowych.

Co zawiera zestaw systemu konferencyjnego Shudder CS-702102

1. Baza odbiorcza CS-7204 (4/200) z funkcją rejestrowania na MP3
2. 10 × mikrofon hybrydowy delegata Prime Pro
3. 2 × mikrofon przewodniczącego Prime Pro
4. Case (walizka transportowa)

Zestaw można rozbudować o kolejne nadajniki. Baza obsługuje ich do 200.

Jak działa bezprzewodowy system konferencyjny z kolejkowaniem wypowiedzi

Każdy uczestnik włącza swój mikrofon przyciskiem. Baza pilnuje, żeby nie powstał gwar.

Do 4 mówców jednocześnie

Baza obsługuje 4 kanały naraz, więc mogą mówić maksymalnie cztery osoby. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, co mówią uczestnicy.

Zasada „nowy wypiera najstarszego”

Gdy włączy się piąta osoba, system wyłącza mikrofon tej, która zaczęła mówić jako pierwsza. Nikt nie musi tego

pilnować.

Mikrofon przewodniczącego z priorytetem

Mikrofon przewodniczącego (CS-702C) ma osobny przycisk. Jedno kliknięcie wyciszają wszystkich pozostałych uczestników, a głos ma tylko prowadzący.

Mikrofony hybrydowe Prime Pro: zasilanie i obsługa

Mikrofony Prime Pro można zasilać na kilka sposobów:

- zwykłymi bateriami,
- wymiennymi akumulatorami,
- wbudowanym ogniwem ładowanym przez port USB-C.

Mikrofony parują się z bazą automatycznie. Mają charakterystykę kardioidalną, czyli najlepiej łapią dźwięk z przodu, a mniej z boków.

Rejestrator MP3 i baza odbiorcza 4/200

Baza nagrywa przebieg spotkania w formacie MP3, więc nie potrzebujesz do tego osobnego urządzenia. Dodatkowe informacje o bazie:

- transmisja bezprzewodowa w paśmie UHF, ze zmiennymi częstotliwościami,
- 3 anteny: dwie odbiorcze i jedna kontrolna (częstotliwość i komunikacja),
- obsługa do 200 nadajników i 4 kanałów jednocześnie,
- współpraca z nadajnikami CS-702 i CS-701 we wszystkich wersjach oraz z mikrofonami Shudder CS Classic i na gęsiej szyi,
- montaż w szafie rack (2U),
- zasilanie DC.

Dla kogo jest ten system konferencyjny

- **Urzędy i instytucje publiczne** – do posiedzeń i narad, na których wypowiada się wiele osób.
- **Firmy i biura** – do sal konferencyjnych i zarządów.
- **Centra szkoleniowe** – do szkoleń i warsztatów w różnych salach, bo zestaw łatwo przenieść w case.

Specyfikacja techniczna systemu konferencyjnego Shudder CS

Parametr	Wartość
Zasilanie jednostki centralnej	DC 12–14 V, 2 A
Pobór prądu / mocy bazy	600 mA / 5 W
Czułość odbioru	-105 dBm
Napięcie wyjściowe audio	1 V
Tłumienie kanałów sąsiednich	> 60 dB
Charakterystyka kierunkowości	kardioidalna
Moc nadajnika	> +10 dBm (10 mW)
Pobór prądu mikrofonu	120 mA
Zasięg skuteczny	60–80 m (w linii wzroku)
Pasmo przenoszenia	50 Hz – 15 kHz
Stabilność częstotliwości	± 0,001%
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 100 dB
Zniekształcenia harmoniczne (THD)	< 0,01%
Masa	120 kg
Symbol	CS702102

System został zaprojektowany w UE, a w Polsce jest dostępny w dystrybucji Shudder. Zasięg 60–80 m dotyczy otwartej przestrzeni, bez przeszkód. W budynku może być mniejszy, bo ściany i inne przeszkody osłabiają sygnał.