ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 23:41

Link do produktu: https://www.audio24.pl/zestaw-naglosnieniowy-bta22e-p-1676.html



Zestaw nagłośnieniowy BTA22E

Cena brutto	**4 399,00 zł**
Cena netto	**3 576,42 zł**
Cena poprzednia	~~**5 199,00 zł**~~
Dostępność	**Duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**BTA22E**
Kod EAN	**5904966308635**

Opis produktu

Zestaw nagłośnieniowy BTA22E z mikrofonami, mikserem 8 kanałowym, kolumnami i akcesoriami

Zestaw nagłośnieniowy BTA22E to kompletny system PA, który sprawdzi się tam, gdzie potrzebujesz czytelnego dźwięku bez dużego rozmachu. Dwie kolumny 15", mikser 8-kanałowy z wbudowanym wzmacniaczem, dwa bezprzewodowe mikrofony doręczne i statywy – wszystko w jednym zestawie. Świetnie nadaje się do przedszkoli, szkół, sal konferencyjnych oraz imprez tanecznych dla kilkudziesięciu osób.

Zastosowanie zestawu nagłośnieniowego BTA22E

Zestaw BTA22E sprawdzi się w wielu miejscach, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz:

- **Przedszkola i szkoły** – apele, uroczystości, przedstawienia i zajęcia z muzyką.
- **Sale konferencyjne** – wystąpienia, szkolenia i spotkania firmowe.
- **Imprezy taneczne** – dla kilkudziesięciu osób w sali oraz dla nawet 200 osób w mniejszych salach, w odległości ok. 200–300 m.
- **Zawody sportowe** – sprawdzi się jako sprzęt do tworzenia tła muzycznego i komunikatów na dużym boisku, dla kilkuset osób.

Elementy zestawu BTA22E

Kolumny Brass Tone Audio BTX115

W zestawie znajdują się dwie kolumny BTX115 o łącznej mocy 1400 W. Każda z nich to pełnozakresowy zespół głośnikowy 15", odpowiedni do różnych zastosowań – od dyskoteki po konferencję. Dzięki wysokiej sprawności pełnozakresowe sygnały mogą być odtwarzane przy umiarkowanej mocy wzmacniacza. Nowy przetwornik wysokotonowy typu C pracuje w zakresie wysokich częstotliwości. Obciążalność ciągła wynosi 300 W, moc szczytowa 700 W. Trapezowa konstrukcja obudowy pozwala na precyzyjne dopasowanie kolumny do powierzchni.

Statywy STA1101

W zestawie są dwa statywy STA1101 – solidne, trójnożne stelaże z czarną, matową obudową. Wysokość regulujesz w prosty sposób, a rygiel blokujący zapobiega rozsuwaniu się statywu podczas przenoszenia. Dołączona podstawa pozwala użyć statywu także jako stojaka do kabiny akustycznej.

Mikser Brass Tone Audio BTA1108

Power-mikser BTA1108 to mikser 8-kanałowy z wbudowanym wzmacniaczem 2x170 W RMS, odtwarzaczem MP3 z USB, Bluetooth oraz 16 cyfrowymi efektami. Obsługa jest prosta, dzięki czemu w kilka minut zestawisz kompletny system PA z mikrofonami lub instrumentami i parą kolumn. Każdy kanał wejściowy ma 3-pasmowy korektor. Wbudowany odtwarzacz MP3 z USB pozwala odtwarzać muzykę bez dodatkowych urządzeń, a Bluetooth – połączyć się z telefonem lub tabletem. Funkcja nagrywania na USB umożliwia zapis tego, co grasz z zewnętrznego źródła i śpiewasz do mikrofonów.

Zestaw mikrofonowy Shudder SDR902

Kompaktowy, dwukanałowy zestaw mikrofonów bezprzewodowych, prosty w obsłudze. W komplecie znajdują się dwa nadajniki ręczne, bezprzewodowy odbiornik, zasilacz sieciowy, przewód Jack 6.35 mm, baterie i instrukcja obsługi.

Okablowanie i przyłącza

Zestaw okablowania umożliwia połączenie wszystkich elementów w całość. Dodatkowe redukcje i przyłącza pozwalają podłączyć do kanałów miksera laptop, telefon lub inne źródło dźwięku.

Dlaczego warto wybrać zestaw BTA22E

To rozwiązanie dla osób, które chcą kompletnego, gotowego do użycia nagłośnienia bez składania sprzętu z wielu różnych producentów. Zestaw jest wszechstronny, łatwy w obsłudze i dobrze dopasowany do mniejszych i średnich wydarzeń.

Specyfikacja

Kolumna BTX115

Głośnik niskotonowy	1 x 15”, 1x38cm
Magnes (woofer)	50Oz, 2,5"
Tweeter	PTC, 1,75" tytanowy
Moc max	700W
Moc RMS	300W
Pasmo przenoszenia	35Hz-20kHz
Czułość	96dB
Złącza	2 x speakon (do połączeń równoległych)
Impedancja	8Ohm
Otwór na statyw	Tak
Wysokość całkowita	770 mm
Szerokość front	465 mm
Szerokość tył	300 mm
Głębokość	405 mm
Wysokość nóżek	15 mm
Opakowanie fabryczne – wymiary	480x460x825
Opakowanie fabryczne – waga brutto	23,10 kg
Opakowanie fabryczne – waga netto	20,9 kg

Mikser BTA1108

Ilość kanałów	8
Rodzaj gniazd wejściowych	Jack 6.35mm/XLR - zintegrowane
Zasilanie Phantom 48V	Tak
Odtwarzacz mp3	Tak
Gniazdo USB	Tak
Bluetooth	Tak
Rejestrator	Tak
Efekty	Tak (16 efektów, m.in. echo)
Wejście XLR zintegrowane z gniazdem Jack 6.35mm – czułość	-60dB
Wejście XLR zintegrowane z gniazdem Jack 6.35mm – pasmo częstotliwości	10Hz-60kHz +3dB
Wejście XLR zintegrowane z gniazdem Jack 6.35mm – zniekształcenia	0,01%
Wejście XLR zintegrowane z gniazdem Jack 6.35mm – impedancja	ca 2,6kOhm
Wejście liniowe 1/4" Jack mono – pasmo częstotliwości	10Hz-60kHz +3dB
Wejście liniowe 1/4" Jack mono – zniekształcenia	0,01%
Wejście liniowe 1/4" Jack mono – impedancja	ca 20kOhm
Korektor Low	+15dB (80Hz)
Korektor Mid	+15dB (2,5kHz)
Korektor High	+15dB (12kHz)
Wyjście MAIN L+R 2xJack 6.35mm – poziom	>4V

Wyjście MAIN L+R 2xJack 6.35mm – impedancja	ca 240 Ohm
Wyjście ROOM OUT L+R 2xJack 6.35mm – poziom	>2V
Wyjście ROOM OUT L+R 2xJack 6.35mm – impedancja	ca 120 Ohm
Wyjście słuchawkowe 1/4" stereo jack 6.35mm – poziom	>2V
Wyjście słuchawkowe 1/4" stereo jack 6.35mm – impedancja	ca 120 Ohm
Wyjście PA 1/4" mono jack 6.3mm / SPEAKON – moc wyjściowa	2x170W (4 Ohm)
Wyjście PA – minimalna impedancja wyjść	4Ohm na stronę
Zasilanie	230V AC 50Hz
Waga netto	6,3 kg
Waga brutto	7,1 kg
Waga opakowania zbiorczego brutto (4 szt.)	30 kg
Szerokość	36 cm
Długość	29,5 cm
Wysokość	13 cm

Zestaw mikrofonowy SDR902

Kontrola blokady szumów	Blokada szumów
Odchylenie częstotliwości	± 18 kHz
Pasmo przenoszenia	80 Hz-15 kHz
Stabilność częstotliwości	± 0,005%
Stosunek S/N	> 70dB
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	90dB
Zasięg działania	do 50 m w terenie otwartym
Rezonansowa częstotliwość zakłócania	50dB
Częstotliwość zakłócania obrazu	50dB
Zasilacz odbiornika	AC 110-120 V / 220-240 V
Zasilanie nadajnika	Baterie AA 1,5 V, 2 szt.
Moc nadawania	<10 mW
Zakres częstotliwości	174 MHz-216 MHz
Typ wyjścia	Wyjście oddzielne XLR lub mieszane JACK 6.35mm

Dostępne zestawy posiadają pasmo: 180.5 – 205,75 oraz 183.2 – 206.0. Z uwagi na brak informacji o zmianach, mogących nastąpić przy kolejnych dostawach, specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

Statyw STA1101

Minimalna wysokość od podłogi (maksymalne rozłożenie podstawy)	120 cm
Maksymalna wysokość od podłogi (maksymalne rozłożenie podstawy)	190 cm
Rozstaw nóg względem siebie	100 cm x 100 cm x 100 cm
Wymiary podstawy stojaka do kabiny akustycznej	18 cm x 12 cm
Średnica elementu wysuwanego	3,5 cm
Waga całkowita	2,9 kg