ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:42

Link do produktu: https://www.audio24.pl/zestaw-naglosnieniowy-bta23c-v2-p-580.html



Zestaw nagłośnieniowy BTA23C V.2

Cena brutto	**5 299,00 zł**
Cena netto	**4 308,13 zł**
Dostępność	**Duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**BTA23C**
Kod EAN	**5907753101471**

Opis produktu

Zestaw nagłośnieniowy BTA23C V.2 z mikrofonami, mikserem, kolumnami i akcesoriami

Zestaw nagłośnieniowy BTA23C V.2 – kolumny, mikser, mikrofony i statywy w jednym

Zestaw nagłośnieniowy BTA23C V.2 to kompletne rozwiązanie na zabawę sceniczną, małą plenerową dyskotekę, imprezę sportową na dużym boisku oraz wydarzenia w pomieszczeniach. W jednym komplecie otrzymujesz kolumny, statywy, mikser z wbudowanym wzmacniaczem, mikrofony bezprzewodowe i cały potrzebny sprzęt do połączenia. Wystarczy rozstawić elementy i można zaczynać.

Zestaw sprawdzi się przy prezentacjach, konferencjach, szkoleniach, występach małych zespołów, w szkołach, lokalach gastronomicznych czy kościołach, gdzie liczy się prostota obsługi i czysty dźwięk.

Zalety zestawu nagłośnieniowego BTA23C V.2

- Kompletny zestaw – kolumny, statywy, mikser, mikrofony i okablowanie w jednym pudełku
- Wzmacniacz dopasowany do kolumn, dzięki czemu dźwięk jest czysty i wyrównany
- Kolumny z basowym głośnikiem 15" – wyraźne niskie tony i klarowne wysokie
- Kolumny na statywach – łatwe ustawienie nad głowami publiczności
- Mikser 6-kanałowy z Bluetooth, USB i równoważeniem dźwięku
- Dwa bezprzewodowe mikrofony doręczne

Elementy zestawu

Kolumny Brass Tone Audio BTX115 (2 szt.)

Dwie kolumny o łącznej mocy 1400 W. Kolumna estradowa BTX115 to pełnozakresowy zespół głośnikowy przeznaczony do wszystkich zastosowań – dyskoteki, konferencji czy szkolenia. Dzięki wysokiej sprawności i konfiguracji 15" pełnozakresowe sygnały mogą być odtwarzane także przy umiarkowanej mocy wzmacniacza. Nowy sterownik wysokotonowy typu C pracuje w zakresie wysokich częstotliwości. Obciążalność ciągła wynosi 300 W, moc szczytowa – 700 W. Trapezowy kształt obudowy pozwala na precyzyjne dopasowanie kierunku dźwięku do powierzchni.

Specyfikacja BTX115

Parametry kolumny znajdziesz w tabeli poniżej.

Statywy kolumnowe STA1101 (2 szt.)

Profesjonalny statyw kolumnowy Brass Tone Audio STA1101 to solidny, trójnożny stelaż, który jest bardzo prosty w obsłudze. Czarna, matowa i masywna konstrukcja wygląda nowocześnie. Wysokość statywu regulujesz bez problemu, dopasowując ją do swoich potrzeb. Rygiel blokujący pozwala przenosić statyw bez ryzyka, że rozsunie się podczas transportu. W zestawie znajduje się także podstawa, dzięki której statyw STA1101 można użyć jako stojak do kabiny akustycznej.

Mikser Power BTA1406 (Brass Tone Audio)

Mikser z wbudowanym wzmacniaczem 2x350 W RMS, wyposażony w złącza USB/PC i Bluetooth oraz dwie grupy kanałów stereo. Mikser BTA1406 posiada 6 kanałów. Na lewej stronie znajdują się dwa kanały wejściowe Line/Mic z możliwością redukcji sygnału o 20 dB oraz indywidualnym włącznikiem zasilania Phantom 48 V dla każdego z nich. Kanały 3/4 mogą pracować jako monofoniczne lub stereo, np. dla odtwarzacza CD. Kanał 5/6 pozwala przełączyć sygnał z gniazd RCA lub z komputera PC przez złącze USB – laptop podłączymy kablem USB-B, a mikser pojawi się w systemie Windows jako zewnętrzny zestaw głośników i mikrofonów.

Mikser ma wbudowany 7-pasmowy equalizer na wzmacniaczu oraz 3-pasmowe korektory na każdym kanale. Pozwala to przekierować moc do dolnych partii dźwięku, a w górnych i środkowych dostosować brzmienie do potrzeb. Każdy kanał ma dodatkowe funkcje: AUX SEND, efekty FX oraz wyciszenie MUTE, dzięki któremu można szybko wyłączyć kanał i równie szybko go przywrócić bez zmiany ustawień. Funkcja AUX SEND kieruje sygnał na dodatkowe monitory odsłuchowe. Wyjścia Main Outputs (XLR lub Jack 6,3 mm) pozwalają podłączyć kolejny wzmacniacz lub kolumny aktywne z pominięciem wbudowanego wzmacniacza.

Mikser posiada 99 efektów, np. pogłos dla wokalisty. Z tyłu znajdują się dwie grupy równoległych złączy Speakon do podłączenia kolumn pasywnych. Mikser może obsłużyć maksymalnie 4 takie same kolumny pasywne o łącznej impedancji minimalnej 4 Ω na stronę. Przy kolumnach 8 Ω można podłączyć po dwie kolumny na stronę, a przy kolumnach 4 Ω – tylko jedną na stronę, czyli dwie na cały mikser. Złącze Main Out mono umożliwia podłączenie np. aktywnego subwoofera.

Parametry ogólne miksera BTA1406

Pełne dane techniczne znajdziesz w tabeli poniżej.

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR2202 (2 mikrofony doręczne)

Dwukanałowy zestaw mikrofonowy Shudder z serii SDR20 to bezprzewodowy system UHF pracujący na zmiennych częstotliwościach. Zaprojektowany z myślą o wysokiej jakości dźwięku i niezawodnej transmisji, sprawdzi się przy występach DJ-ów, prezenterów, karaoke, wystąpieniach publicznych i wszystkich wydarzeniach, gdzie potrzebna jest swoboda ruchu. Każdy nadajnik ma wyświetlacz LCD pokazujący częstotliwość oraz stan baterii.

Zmienne kanały pozwalają pracować kilku zestawom obok siebie bez kolizji. Konstrukcja jest nowoczesna, a przycisk włączenia – cichy. W zestawie znajduje się walizka, a produkt zaprojektowano w UE.

Zawartość zestawu SDR2202

- Dwa nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (dwa mikrofony doręczne)
- Baza mikrofonowa – odbiornik
- Przewód Jack 6,35 mm – Jack 6,35 mm
- Zasilacz sieciowy
- Baterie
- Instrukcja obsługi

Parametry techniczne mikrofonów i odbiornika

Szczegółowe parametry nadajnika i odbiornika znajdziesz w tabeli poniżej.

Zestaw okablowania i przyłączy

Zestaw zawiera wszystkie przewody i przejściówki potrzebne do połączenia elementów w całość. Dodatkowe redukcje i przyłącza pozwalają podłączyć do kanałów miksera laptop, telefon lub inne źródło dźwięku.

Specyfikacja

Kolumna BTX115

Głośnik niskotonowy	1 x 15", 1 x 38 cm
Magnes (woofer)	50 Oz, 2.5"

Tweeter	PTC, 1,75" tytanowy
Moc max	700 W
Moc RMS	300 W
Pasmo przenoszenia	35 Hz – 20 kHz
Czułość	96 dB
Złącza	2 x Speakon (do połączeń równoległych)
Impedancja	8 Ω
Otwór na statyw	Tak
Wysokość całkowita	770 mm
Szerokość front	465 mm
Szerokość tył	300 mm
Głębokość	405 mm
Wysokość nóżek	15 mm
Wymiary opakowania	480 x 460 x 825 mm
Waga brutto (opakowanie)	23,10 kg
Waga netto	20,9 kg

Mikser BTA1406

Moc	2 x 350 W RMS (minimum 4 Ω)
Moc max	1400 W
Liczba kanałów	6
Wejścia XLR zbalansowane elektronicznie	4
Wejścia mono Jack 6,35 mm niezbalansowane elektronicznie	6
Wejścia RCA	2 (dla kanału 5/6, zamiennie)
Equalizer	Tak, 3-pasmowy na każdym kanale i 7-pasmowy na wzmacniaczu
Odtwarzacz MP3	Tak
USB PC	Tak
Bluetooth	Tak
Rejestrator	Tak
Efekty	99
Zasilanie Phantom 48 V	Tak, indywidualne, dla pierwszych 2 kanałów
Czułość	10 dB – 40 dB
Sterowanie Main L/R	Tak
Wyjście mono XLR	Tak
Wyjście AUX Send	Tak
Dodatkowe wyjścia XLR / Jack 6,3 Main	Tak (L/R)
Wyciszenie MUTE w każdym kanale	Tak
Reduktor PAD	Tak
Cyfrowy wyświetlacz MP3/USB/PC	Tak
Sterowanie Bluetooth/USB	Tak, z panelu wbudowanego w mikser
Minimalna impedancja na stronę	4 Ω

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR2202 – nadajnik

Zakres częstotliwości	510 – 580 MHz
Zmienne częstotliwości	po 30 na kanał
Tryb oscylacji	częstotliwość zablokowana
Stabilność częstotliwości	±10 ppm
Moc RF	10 dBm
Zakres przenoszenia	40 Hz – 18000 Hz
Zniekształcenia	≤ 0,5%
Zasilanie	2 x bateria AA 1,5 V
Czas pracy ciągłej	4 – 6 godzin (zależnie od rodzaju i pojemności baterii)

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR2202 – odbiornik

Zakres częstotliwości	510 – 580 MHz
Tryb oscylatora	blokada częstotliwości układu
Stabilność częstotliwości	±10 ppm
Czułość odbioru	-95 ~ -71 dBm
Zakres przenoszenia	40 Hz – 18000 Hz
Zniekształcenia	≤ 0,5%
Stosunek sygnału do szumu	≥ 90 dB
Wyjście audio	350 mV (maks.)
Napięcie DC	DC 12 V 5 W

Statyw kolumnowy STA1101

Minimalna wysokość od podłogi (maksymalne rozłożenie podstawy)	120 cm

Maksymalna wysokość od podłogi (maksymalne rozłożenie podstawy)	190 cm
Rozstaw nóg względem siebie	100 cm x 100 cm x 100 cm
Wymiary podstawy stojaka do kabiny akustycznej	18 cm x 12 cm
Średnica elementu wysuwanego	3,5 cm
Waga całkowita	2,9 kg