ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 00:43

Link do produktu: https://www.audio24.pl/zestaw-naglosnieniowy-bta24c-v2-p-1675.html



Zestaw nagłośnieniowy BTA24C V.2

Cena brutto	**6 299,00 zł**
Cena netto	**5 121,14 zł**
Dostępność	**Duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**BTA24C**
Kod EAN	**5904966308598**

Opis produktu

Zestaw nagłośnieniowy BTA24C V.2 z mikrofonami, mikserem, kolumnami i akcesoriami

Zestaw nagłośnieniowy BTA24C V.2 – kolumny, mikser, mikrofony i statywy w jednym komplecie

Zestaw nagłośnieniowy BTA24C V.2 to kompletne rozwiązanie dla zabawy scenicznej i małej plenerowej dyskoteki. Sprawdzi się przy imprezach sportowych na dużym boisku, a także w pomieszczeniach – w szkołach, lokalach gastronomicznych, kościołach czy podczas konferencji i szkoleń. Zestaw zawiera dwie kolumny estradowe z statywami, mikser z wbudowanym wzmacniaczem, dwa mikrofony bezprzewodowe oraz komplet okablowania, dzięki czemu po rozpakowaniu można go od razu podłączyć i używać.

Zalety zestawu nagłośnieniowego BTA24C V.2

Wzmacniacz w miksera jest dobrze dopasowany do kolumn, a same kolumny należą do lepiej grających w ofercie. Połączenie kolumn i statywów pozwala skierować muzykę lub przemówienie ponad szeroką publiczność. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi wysokimi tonami i mocnym basem, który zaskakuje nawet wymagających słuchaczy.

Elementy zestawu

Kolumny estradowe Brass Tone Audio BTX115

Para kolumn o łącznej mocy 1400 W. Pełnozakresowe głośniki PA przeznaczone do wszystkich zastosowań – dyskoteki, konferencji czy szkolenia. Dzięki wysokiej sprawności i konfiguracji 15" pełnozakresowe sygnały mogą być odtwarzane z umiarkowaną mocą wzmacniacza. Nowy sterownik wysokotonowy typu C pracuje w zakresie wysokich częstotliwości. Obciążalność ciągła wynosi 300 W, moc szczytowa – 700 W. Trapezowa obudowa pozwala precyzyjnie dopasować kolumny do powierzchni.

Specyfikacja BTX115 – zob. tabela w sekcji Specyfikacja poniżej.

Statywy kolumnowe STA1101

Profesjonalne, solidne statywy oparte na trójnożnej podstawie. Czarna, matowa i masywna obudowa nadaje nowoczesny wygląd. Wysokość regulujesz bez problemu, dopasowując ją do potrzeb. Rygiel blokujący pozwala ustawić statyw tak, aby podczas przenoszenia nie rozsuwał się. Dołączona podstawa pozwala użyć statywu także jako stojaka do kabiny akustycznej.

Mikser Brass Tone Audio BTA1406 (power-mikser 2x350 W RMS)

Mikser z wbudowanym wzmacniaczem 2x350 W RMS, wyposażony w złącza PC, USB i Bluetooth oraz dwie grupy kanałów stereo. Jest idealny dla małych zespołów i prezentacji wymagających łatwej obsługi. Dzięki dodatkowym funkcjom przyda się także bardziej zaawansowanym użytkownikom.

- **Kanały wejściowe:** dwa kanały Line/Mic z możliwością redukcji sygnału o 20 dB oraz indywidualnym włącznikiem Phantom 48 V. Kanały 3/4 mogą pracować jako monofoniczne lub stereo (np. dla odtwarzacza CD).
- **Kanał 5/6:** oprócz funkcji kanałów wcześniejszych pozwala przełączyć sygnał z gniazd RCA lub z komputera PC (USB IN). Laptop podłączysz złączem USB-B – mikser pojawi się w systemie Windows jako zewnętrzny zestaw głośników i mikrofonów.
- **Bluetooth:** sterowanie urządzeniem Bluetooth za pomocą przycisków na środkowym panelu.
- **Efekty:** 99 efektów, np. pogłos dla wokalisty.
- **Equalizer:** 7-pasmowy na wzmacniaczu, pozwalający przekierować moc do dolnych partii dźwięku lub dostosować górne i środkowe tony. Każdy kanał ma dodatkowo 3-pasmowy equalizer.
- **Dodatkowe funkcje kanałów:** AUX SEND (sygnał na dodatkowe monitory odsłuchowe przez wyjścia 1 i 2), FX oraz MUTE, który wycisza kanał bez zmiany ustawień i pozwala szybko do niego wrócić.
- **Wyjścia Main:** XLR lub Jack 6,3 mm do wyboru – sygnał można przesłać do zewnętrznego wzmacniacza lub kolumn aktywnych, z pominięciem wbudowanego wzmacniacza.
- **Wyjścia kolumn:** z tyłu miksera dwie grupy równoległych gniazd Speakon do kolumn pasywnych. Gniazdo Main Out mono pozwala podłączyć np. aktywny subwoofer.

Ważne – obciążenie kolumn: mikser obsłuży maksymalnie 4 identyczne kolumny pasywne o łącznej minimalnej impedancji 4 Ω na stronę. Przy kolumnach 8 Ω można podłączyć po dwie na stronę. Przy kolumnach 4 Ω – tylko jedną na stronę, czyli dwie na cały mikser.

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych Shudder SDR1302

Półprofesjonalny zestaw z dwoma mikrofonami doręcznymi marki Shudder. Nadajniki mają zmienne kanały, metalową obudowę (solidna konstrukcja) oraz wyświetlacz informujący o stanie baterii, wskaźniku zasięgu i paśmie, z którym nastąpiło połączenie. Zasięg do 100 m w otwartej przestrzeni wolnej od zakłóceń – taki wynik uzyskano podczas testów na żywo. Na życzenie zestaw można wymienić na wersję z mikrofonem nagłownym.

W skład zestawu wchodzą: dwa nadajniki (mikrofony doręczne), baza mikrofonowa – odbiornik, przyłącze Jack 6,35 mm – Jack 6,35 mm, zasilacz sieciowy 12 V oraz instrukcja obsługi.

Okablowanie i przyłącza

W zestawie znajdziesz wszystko, co potrzebne do połączenia elementów w całość. Dodatkowe redukcje i przyłącza pozwalają podłączyć do kanałów miksera laptop, telefon lub inne źródło dźwięku.

Zastosowanie zestawu

Zestaw BTA24C V.2 sprawdzi się tam, gdzie potrzebne jest szybkie i proste nagłośnienie: przy występach scenicznych, na małych plenerowych imprezach, podczas wydarzeń sportowych, w szkołach, kościołach, lokalach gastronomicznych, na konferencjach i szkoleniach. Mikser, mikrofony i kolumny tworzą jeden spójny system, a obsługa jest prosta nawet dla osób, które nie mają doświadczenia z nagłośnieniem.

Specyfikacja

Kolumny BTX115

Głośnik niskotonowy	1 x 15”, 1 x 38 cm
Magnes (woofer)	50 Oz, 2,5"
Tweeter	PTC, 1,75" tytanowy
Moc max	700 W
Moc RMS	300 W
Pasmo przenoszenia	35 Hz – 20 kHz
Czułość	96 dB
Złącza	2 x Speakon (do połączeń równoległych)
Impedancja	8 Ω
Otwór na statyw	Tak
Wysokość całkowita	770 mm
Szerokość front	465 mm
Szerokość tył	300 mm
Głębokość	405 mm
Wysokość nóżek	15 mm

Opakowanie – wymiary	480 x 460 x 825 mm
Opakowanie – waga brutto	23,10 kg
Opakowanie – waga netto	20,9 kg

Mikser BTA1406

Moc	2 x 350 W RMS (minimum 4 Ω)
Moc max	1400 W
Ilość kanałów	6
Wejścia XLR zbalansowane elektronicznie	4
Wejścia mono Jack 6,35 mm niezbalansowane elektronicznie	6
Wejście RCA	2 (dla kanału 5/6, zamiennie)
Equalizer	Tak, 3-pasmowy na każdym kanale i 7-pasmowy na wzmacniaczu
Odtwarzacz MP3	Tak
USB PC	Tak
Bluetooth	Tak
Rejestrator	Tak
Efekty	99
Zasilanie Phantom 48 V	Indywidualne dla każdego kanału: Tak, dla pierwszych 2 kanałów
Czułość	10 dB – 40 dB
Sterowanie Main L/R	Tak
Wyjście mono XLR	Tak
Wyjście AUX Send	Tak
Dodatkowe wyjścia XLR / Jack 6,3 Main	Tak (L/R)
Wyciszenie MUTE w każdym kanale	Tak
Reduktor PAD	Tak
Cyfrowy wyświetlacz MP3/USB/PC	Tak
Sterowanie Bluetooth/USB	Tak, za pomocą panelu wbudowanego w mikser
Minimalna impedancja na stronę	4 Ω

Mikrofony SDR1302

Tryb modulacji	Szerokopasmowy FM
Zakres częstotliwości	500 – 580 MHz
Liczba kanałów	200
Stabilność częstotliwości	±0,005%
T.H.D. przy 1 kHz	< 0,8%
Zakres dynamiczny	> 90 dB
Maksymalne odchylenie	±48 kHz
Pasmo przenoszenia audio	40 Hz – 16 kHz
Stosunek sygnału do szumu	> 80 dB
Odległość robocza	do 100 m (bez barier)
Wgrywanie częstotliwości do nadajników	Za pośrednictwem podczerwieni
Dokładność częstotliwości odbiornika	±15 kHz
Zakres odchylenia częstotliwości odbiornika	< 75 kHz
Antena	Wbudowana spiralna w mikrofonie doręcznym; zewnętrzna w nadajniku bodypack
Stosunek sygnał/szum nadajnika doręcznego	103 dB
Złącze	Przykręcane mono Jack 3,5 mm w mikrofonie nagłownym i klipsie krawatowym
Moc nadawania	< 10 mW
Czas pracy	9 h
Zasilanie nadajnika	Baterie AA x2
Zasilacz 12 V DC – prąd pracy	< 1,0 A
Temperatura pracy zestawu	-10°C do +40°C

Statyw STA1101

Minimalna wysokość od podłogi (maks. rozłożenie podstawy)	120 cm
Maksymalna wysokość od podłogi (maks. rozłożenie podstawy)	190 cm
Rozstaw nóg względem siebie	100 cm x 100 cm x 100 cm
Wymiary podstawy stojaka do kabiny akustycznej	18 cm x 12 cm
Średnica elementu wysuwanego	3,5 cm
Waga całkowita	2,9 kg